

# T M H 9 0 シ リ ー ズ 価 格 表

価格には消費税は含まれておりません

2011/01/05

型 式	温度範囲	測定距離	標的サイズ	接続ケーブル	価 格 (円)
TMH91 - L500N5S3	0 ~ 500	50mm	3mm	2m	49,800
TMH91 - L500N15S10	0 ~ 500	150mm	10mm	2m	49,800
TMH91 - L1350N50M10	0 ~ 1350	500mm	10mm	2m	119,800
TMH92 - L500N5M0.9	0 ~ 500	50mm	0.9mm	2m	220,000
TMH92 - L500N30M5	0 ~ 500	300mm	5mm	2m	220,000

注:上記はセンサヘッド部+接続ケーブルの価格です。の中にはセンサヘッド部出力選択のA or Rが入ります。

## オプション

(円)

接続ケーブル:5m	1	TMH9 - L N	5	14,000
接続ケーブル:10m	1	TMH9 - L N	10	24,000
接続ケーブル:20m	1	TMH9 - L N	20	34,000
接続ケーブル:30m	1	TMH9 - L N	30	44,000
アナログ出力タイプヘッドを選定時に、電圧出力の標準0~1V 0~5Vに変更する場合		TMH9 - L N	F	2,000
アナログ出力タイプヘッドを選定時に、電圧出力の標準0~1V 0~10Vに変更する場合		TMH9 - L N	T	2,000
試験成績書は添付されておりません。必要な場合は有償で承ります。	1部につき		2	5,000
温度校正費		校正温度1点の場合	3	25,000
温度校正費		校正温度2点の場合	3	30,000
温度校正費		校正温度3点の場合	3	35,000
温度校正費		校正温度4点の場合	3	40,000
試験成績書	1部に付き		2	5,000
校正証明書	1部に付き		2	3,000
トレーサビリティ体系図	1部に付き		2	3,000
梱包・発送費				3,000

1:ケーブル長が2mでは不足の場合、発注前に予め長さを決めて上記ケーブル代を加算して下さい。

2:成績書などはセンサヘッド部TMH91/92に対してのみ発行されます。下記表示設定器TMC9と組み合わせの場合でもTMC9は含まれません。

3:校正温度は50~1200 の範囲で任意にご指定下さい。但し2点以上のご指定の際は、最低50 以上の間隔を空けて下さい。

## 表示設定器 TMC9 -

(センサヘッド部の出力がRS232C出力タイプのみ接続可能)

形状・電源	アラーム1出力	出力オプション	内 容	価 格(円)
M			パネルマウント型 AC電源(AC85~115V)	60,000
E			パネルマウント型 DC電源(DC10~27V) [主に海外向け用]	70,000
D			簡易卓上型 DC電源(ACアダプタ;電源ケーブル付属)	75,000
	P		[標準] フォトカプラ(絶縁)	0
	R		リレー接点	5,000
		N	[標準] なし	0
		B	アナログ1出力/外部放射率変更/外部タイミング信号/アラーム2出力(フォトカプラ非絶縁)	20,000
		A	アナログ1出力/アナログ2出力/外部タイミング信号/アラーム2出力(フォトカプラ非絶縁)	30,000
		R	アナログ1出力/外部放射率変更/アラーム2出力(リレー接点)	30,000
		P	アナログ1出力/外部放射率変更/アラーム2出力(フォトカプラ絶縁)	25,000
		ブランク	[標準] アナログ出力は全くなし	0
		1	アナログ出力がつく場合の標準電圧仕様 0~1V	0
		5	0~5V	10,000
		0	0~10V	10,000

注:アナログ2出力で2系統目には、標準と同じ出力[4~20mA;0~20mA;0~1V;mV/ ]が追加されます。尚、変更は0~1Vに対してのみ有効です。

また、アナログ2出力付で電圧仕様を標準の0~1Vから変更した場合は、アナログ1及び2共に同じ電圧仕様となります。

## 温調付表示器

(センサヘッド部の出力がアナログ出力タイプ[4~20mA]のみ接続可能ですから、最上段の型式では「A」を選択)

型 式	セ ッ ト 内 容	価 格(円)
KT4 - P	温度調節器+ACアダプタ(DC24V)+シャント抵抗	19,800

注:上記はセットでのみ販売しますので、単品販売はありません。また、パラメータの設定機能はありませんからご注意ください。

## アクセサリ

(単体発注の場合で総額1万円以下は、送料として¥1,000/回プラスとなります。)

型 式	部 品 名	価 格(円)
PWC1	パラメータ設定器(単3電池4本;パラメータ設定ケーブル付属)	68,000
PWZ1 - SUP	パラメータ設定セット[パラメータ設定器(PWS1)+USB-RS232C変換器(PWU1-U)+パラメータ設定ケーブル(PWB1-PMP)]	68,000
US118 - 15	ACアダプタ PWC1及びUSB-RS232C変換器(PWU1-U)に用いるACアダプタ	4,000
TMX9 - 1	TMH90用ヘッド取付金具	3,000
TMP9 - 10T	TMH91 10レンズ用エアパーズフード	10,000
TMP9 - 10L	TMH91 10レンズ用エアレスフード	32,000
TMD9 - 10	TMH91 10レンズ用窓材付汚れ防止キャップ	25,000
TML9 - 10	TMH91 10レンズ用直角ミラー	53,000
TMW9 - 10	TMH91 10レンズ用水冷ジャケット	80,000