

T M H 9 シ リ ー ズ 価 格 表

価格には消費税は
含まれておりません

2011/01/05

センサーヘッド部

品 名	型 式	価 格 (円)
センサーヘッド部	TMH9 - A600N20S3.2 (要輻射熱対策)	138,000
センサーヘッド部	TMH9 - A600N30S5 (要輻射熱対策)	138,000
センサーヘッド部	TMH9 - A600N50S9	138,000
センサーヘッド部	TMH9 - A600N100S18	138,000
センサーヘッド部	TMH9 - P250N20S3.2	170,000
センサーヘッド部	TMH9 - P250N30S5	170,000
センサーヘッド部	TMH9 - P250N50S9	170,000
センサーヘッド部	TMH9 - P250N100S18	170,000

注:型式内には、出力タイプ別にAまたはRを記入します。尚上記はセンサーヘッド部+接続ケーブル2mの価格です。

オプション, 特注価格 (上記センサーヘッド部価格にプラス) (円)

標準:LED照準 レーザー照準に変更する	TMH9 - N B	20,000
アナログ出力タイプヘッドを選定時に、電圧出力の標準0~1V 0~5Vに変更する場合	TMH9 - N F	2,000
アナログ出力タイプヘッドを選定時に、電圧出力の標準0~1V 0~10Vに変更する場合	TMH9 - N T	2,000
接続ケーブル:標準2m [標準] 別途ケーブル2mが必要な場合	TMH9 - N	6,000
接続ケーブル:標準2m 5mに変更	TMH9 - N 5	14,000
接続ケーブル:標準2m 10mに変更	TMH9 - N 10	24,000
接続ケーブル:標準2m 20mに変更	TMH9 - N 20	34,000
接続ケーブル:標準2m 30mに変更	TMH9 - N 30	44,000
接続ケーブル:標準2m 50mに変更	TMH9 - N 50	59,000

接続ケーブルは標準2mが付属されておりますが、別途そのケーブルだけが必要となる場合は、上記の通り1本¥6,000となります。

別途5m以上のケーブルのみ必要な場合は、そのメートル数に相当する上記価格に標準2m分の¥6000をプラスして下さい。[例:5m=¥14000 +¥6000 ¥20000を加算]

表示設定器 TMC9 - (センサヘッド部の出力がRS232C出力タイプのみ接続可能)

形状・電源	アラーム1出力	出力オプション	内 容	価 格 (円)
M			パネルマウント型 AC電源(AC85~115V)	60,000
E			パネルマウント型 DC電源(DC10~27V) [主に海外向け用]	70,000
D			簡易卓上型 DC電源(ACアダプタ;電源ケーブル付属)	75,000
	P		[標準] フォトカプラ(絶縁)	0
	R		リレー接点	5,000
		N	[標準] なし	0
		B	アナログ1出力/外部放射率変更/外部タイミング信号/アラーム2出力(フォトカプラ非絶縁)	20,000
		A	アナログ1出力/アナログ2出力/外部タイミング信号/アラーム2出力(フォトカプラ非絶縁)	30,000
		R	アナログ1出力/外部放射率変更/アラーム2出力(リレー接点)	30,000
		P	アナログ1出力/外部放射率変更/アラーム2出力(フォトカプラ絶縁)	25,000
		ブランク	[標準] アナログ出力は全くなし	0
		1	アナログ出力がつく場合の標準電圧仕様 0~1V	0
		5	0~5V	10,000
		0	0~10V	10,000

注:アナログ2出力で2系統目には、標準と同じ出力[4~20mA;0~20mA;0~1V;mV/]が追加されます。尚、変更は0~1Vに対してのみ有効です。

また、アナログ2出力付で電圧仕様を標準の0~1Vから変更した場合は、アナログ1及び2共に同じ電圧仕様となります。

温調付表示器 (センサヘッド部の出力がアナログ出力タイプ[4~20mA]のみ接続可能)

型 式	セ ッ ト 内 容	価 格 (円)
KT4 - PS	温度調節器 + ACアダプタ(DC24V) + シャント抵抗スイッチ付 + ボルトナット(M3)	22,800

注:上記はセットでのみ販売しますので、単品販売はありません。また、パラメータの設定機能はありませんからご注意ください。

アクセサリ (単体発注の場合で総額1万円以下は、送料として¥1,000/回プラスとなります。)

型 式	部 品 名	価 格 (円)
PWC1	パラメータ設定器(単3電池4本;パラメータ設定ケーブル付属)	68,000
PWZ1 - SUP	パラメータ設定セット [パラメータ設定器(PWS1)+USB-RS232C変換器(PWU1-U)+パラメータ設定ケーブル(PWB1-PMP)]	68,000
US118 - 15	ACアダプタ PWC1及びUSB-RS232C変換器(PWU1-U)に用いるACアダプタ	4,000
TMX9 - 1	TMH9用ヘッド取付金具	3,000
TMP9 - 10T	TMH9 10レンズ用エアパーズフード	10,000
TMP9 - 10L	TMH9 10レンズ用エアレスフード	32,000
TMD9 - 10	TMH9 10レンズ用窓材付汚れ防止キャップ	25,000
TML9 - 10	TMH9 10レンズ用直角ミラー	53,000
TMN9 - 1	TMH9用エアコントローラ	3,000
TMW9 - 10	TMH9 10レンズ用水冷ジャケット	80,000