

アクセサリ

取付金具 TMAX-A

センサヘッドの取付 アクセサリ分類: A, B

t 2.0
質量: 45g

取付金具 TMAX-B

センサヘッドの取付 アクセサリ分類: C

t 2.0
質量: 85g

窓材 TMDX-A1C / TMDX-15C / TMDX-25C

レンズの汚れ防止

型式	A	B	C	D	アクセサリ分類
TMDX-A1C	Ø20.5	7	12	M16P2	A
TMDX-15C	Ø20.5	7	10	M16P0.75	B
TMDX-25C	Ø30.5	9	12	M26P0.75	C

エアパージフード TMPX-A1 / TMPX-15 / TMPX-25

レンズの防塵/光路中の埃や煙のパージ

型式	A	B	C	D	E	F	アクセサリ分類
TMPX-A1	Ø18	Ø10	35	40	M16P2	24.5	A
TMPX-15	Ø20	Ø17	50	53	M16P0.75	27	B
TMPX-25	Ø30	Ø25	75	79	M26P0.75	32	C

エアレスフード TMNX-A1 / TMNX-15 / TMNX-25

レンズの防塵/エアー不要

型式	A	B	C	D	アクセサリ分類
TMNX-A1	Ø28	50	54.5	M16P2	A
TMNX-15	Ø40	70.5	73.5	M16P0.75	B
TMNX-25	Ø66	107	112.5	M26P0.75	C

直角ミラー TMLX-A1C / TMLX-15C / TMLX-25C

光路の90°曲げ

型式	A	B	C	D	E	F	G	光路長	アクセサリ分類
TMLX-A1C	23.8	20	5	14.9	M16P2	34	29.8	34.9	A
TMLX-15C	23.8	20	3	14.9	M16P0.75	34	29.8	34.9	B
TMLX-25C	36	30	5	22	M26P0.75	50	45	52	C

アクセサリ

シールドケース **TMSX-A**

高周波加熱等における、
磁界の影響の低減

質量: 65g

アクセサリ分類: A, B

シールドケース **TMSX-B4**

高周波加熱等における、
磁界の影響の低減

質量: 100g

アクセサリ分類: C

水冷ジャケット **TMWX-A1 / TMWX-A2 / TMWX-A3**

センサヘッドの冷却

型式	A	B	アクセサリ分類	水冷用フード
TMWX-A1	62	35	A	TMPX-10W
TMWX-A2	86	50	B ※	TMPX-15W
TMWX-A3	98	50	TMHX-CLE	TMPX-15W

※TMHX-CLEは除く

水冷ジャケット **TMWX-B4**

センサヘッドの冷却


アクセサリ分類: C

型式	A	B	アクセサリ分類	水冷用フード
TMWX-B4	80	50	C	TMPX-25W

※写真はイメージです。

アクセサリ

<p>延長ケーブル</p> <p>接続ケーブルの延長用 (5m) e-CONメス / e-CONオス</p>  <p>質量 : 390g</p>	<p>TMBX-E05</p> <p>アクセサリ分類 : A, B, C</p>
<p>分岐ケーブル</p>  <p>質量 : 85g</p>	<p>TMBX-B01</p> <p>アクセサリ分類 : A, B, C</p>
<p>TMC9 用中継ケーブル</p> <p>表示設定器 TMC9 (旧機種) との接続用</p>  <p>質量 : 12g</p>	<p>TMBX-R</p> <p>アクセサリ分類 : A, B, C</p>
<p>PWC1 用中継ケーブル</p> <p>パラメータ設定器 PWC1 (旧機種) との接続用</p>  <p>質量 : 16g</p>	<p>TMBX-A</p> <p>アクセサリ分類 : A, B, C</p>
<p>0 ~ 5V / 10V 変換抵抗</p> <p>アナログ出力 0 ~ 5V 用 (TR-251N) 0 ~ 10V 用 (TR-501N) 0 ~ 20mA を電圧に変換</p>  <p>質量 : 0.5g</p>	<p>TR-251N / TR-501N</p> <p>アクセサリ分類 : A, B, C</p>
<p>アナログ出力用終端コンデンサ</p> <p>アナログ出力ノイズ対策 アナログ信号受信端に接続</p>  <p>質量 : 0.5g</p>	<p>TC-105N</p> <p>アクセサリ分類 : A, B, C</p>
<p>フェライトコア</p> <p>電源ノイズ対策用 接続ケーブルの温度計側に取付け</p>  <p>質量 : 23g</p>	<p>FC-2032</p> <p>アクセサリ分類 : A, B, C</p>
<p>黒体塗料</p> <p>ワークに塗布し放射率を 0.94 に高める</p>  <p>質量 : 120ml</p>	<p>JSC-3号</p> <p>アクセサリ分類 : A, B, C</p>


 赤外線計測機器専門メーカー
ジャパンセンサー株式会社

本社 東京都港区港南 2-12-27 イケダヤ品川ビル
 〒108-0075 TEL.03 (6716) 8877 FAX.03 (6716) 8879
 E-mail tokyo@japansensor.co.jp
 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島 3-8-15 新大阪松島ビル 2F
 〒532-0011 TEL.06 (6304) 7335 FAX.06 (6304) 7698
 E-mail osaka@japansensor.co.jp
 URL http://www.japansensor.co.jp

●このカタログに記載された内容は、改良のため予告なく変更する場合があります。

●お問い合わせは下記まで——