

# TMHX-Tシリーズ価格表

★価格には消費税は含まれておりません

2016/04/25

型 式	温度範囲	測定距離	標的サイズ	接続ケーブル	価 格(円)
TMHX-TME0050-0200E011-000	50℃～600℃	200mm	φ 11mm	2m	180,000
TMHX-TME0050-0050H001-000	50℃～600℃	50mm	φ 1.0mm	2m	250,000
TMHX-TME0050-0100H002-000	50℃～600℃	100mm	φ 2.0mm	2m	250,000
TMHX-TME0050-0200H3.5-000	50℃～600℃	200mm	φ 3.5mm	2m	250,000

注:上記型式は温度計が標準仕様の場合です。 型式構成:TMHX-TME0050-[測定距離mm][ヘッド形][標的サイズmm]-[ケーブル長][電圧出力]-[ヘッドコネクタ]  
 ◎ 温度計は全てCEマーキング適合品です

## ◆オプション

※下記オプション仕様を選択時は、上記の各温度計価格にプラスして下さい。

温度計型式	ケーブル長	アナログ電圧出力	ヘッドコネクタ	内 容	価 格(円)
ヘッドE形 [φ10レンズ使用]	-00	/	/	2m (標準)	0
				5m	5,000
				10m	10,000
	0	/	/	0～1V【標準】	0
				0～5V	10,000
				0～10V	10,000
ヘッドH形 [φ25レンズ使用]	-00	/	/	2m (標準)	0
				0～1V【標準】	0
				0～5V	10,000
	0	/	/	0～10V	10,000
				0～5V	10,000
				0～10V	10,000

## ◆アクセサリ

※アクセサリ単体でご注文される場合、税抜き1万円以下の場合送料1,000円/回がプラスされます。

遮光フード(25mmL)	ヘッドE形(φ10レンズ)	TMFX-10-25	10,000
遮光フード(50mmL)	ヘッドH形(φ25レンズ)	TMFX-25-50	15,000
遮光フード(100mmL)	ヘッドH形(φ25レンズ)	TMFX-25-100	20,000
取付金具	ヘッドE形(φ10レンズ)/ヘッドH形(φ25レンズ)	TMAX-A/TMAX-B	3,000/4,000
窓材 レンズ汚れ防止窓材付キャップ	ヘッドE形(φ10レンズ)/ヘッドH形(φ25レンズ)	TMDX-A1C/TMDX-25C	15,000/30,000
エアパージフード	ヘッドE形(φ10レンズ)/ヘッドH形(φ25レンズ)	TMPX-A1/TMPX-25	10,000/30,000
エアレスフード	ヘッドE形(φ10レンズ)/ヘッドH形(φ25レンズ)	TMNX-A1/TMNX-25	30,000/45,000
直角ミラー	ヘッドE形(φ10レンズ)/ヘッドH形(φ25レンズ)	TMLX-A1C/TMLX-25C	40,000/60,000
シールドケース 磁界の影響の低減	ヘッドE形(φ10レンズ)/ヘッドH形(φ25レンズ)	TMSX-A/TMSX-B4	10,000/15,000
水冷ジャケット	ヘッドE形(φ10レンズ)/ヘッドH形(φ25レンズ)	TMWX-A1/TMWX-B4	70,000/130,000
水冷用フード 水冷ジャケット専用	ヘッドE形(φ10レンズ)/ヘッドH形(φ25レンズ)	TMPX-10W/TMPX-25W	20,000/30,000
接続ケーブル:長さ2m	▼ ヘッドH形用、コネクタストレートタイプのみ	TMBX-S02	5,000
延長ケーブル:5m	接続ケーブルの延長用、e-CONメス/e-CONオス	TMBX-E05	7,000
0～5V/0～10V変換用終端抵抗	温度計ケーブル終端に取り付けて出力変更	TR-251N/TR-501N	1,000/1,000
アナログ出力用終端コンデンサ	ノイズカット用	TC-105N	500
フェライトコア	ノイズカット用	FC-2032	1,000
分岐ケーブル	ライン/装置に組込済の温度計から分岐させてPWCX/PWUXにe-CON接続	TMBX-B01	6,000
変換端子台	TMH9/FTK9/TMH90 RS232C出力タイプとPWCX/PWUXを接続(含電源供給)	TMBX-C	10,000
ミニプラグ付変換端子台	TMH9/FTK9/TMH90 アナログ出力タイプとPWCX/PWUXを接続(含電源供給)	TMBXSN	30,000

▼ 2m長以外の長さをご希望の場合は営業担当にご相談下さい。