

TMHX-Cシリーズ価格表

★価格には消費税は含まれておりません
2016/10/25

型 式	温度範囲	測定距離	標的サイズ	接続ケーブル	価 格 (円)
TMHX-CNE0500-□□□□E□□□-000	0°C~500°C	35~120mm	φ1.6~5.5mm	2m	49,800
TMHX-CHE0500-□□□□B□□□-000	0°C~500°C	100~200mm	φ3.5~7mm	2m	オープン
TMHX-CLE1350-0500B009-000	0°C~1350°C	500mm	φ9mm	2m	90,000
TMHX-CSE0500-0100E001-000	0°C~500°C	100mm	φ1mm	2m	オープン
TMHX-CSE0500-0040H0.7-000	0°C~500°C	40mm	φ0.7mm	2m	オープン
TMHX-CUE0500-0200H008-000	0°C~500°C	200mm	φ8mm	2m	オープン
TMHX-CQE0500-0200E011-000	50°C~500°C	200mm	φ11mm	2m	150,000
TMHX-CQE0500-0200H004-000	50°C~500°C	200mm	φ4mm	2m	250,000
TMHX-CME0250-0020E004-000	50°C~250°C	20mm	φ4mm	2m	200,000
TMHX-CME0250-0050H003-000	50°C~250°C	50mm	φ3mm	2m	350,000
TMHX-CFE0350-0200E012-000	80°C~350°C	200mm	φ12mm	2m	200,000
TMHX-CGE1200-□□□□E□□□-000	50°C~1200°C	180~500mm	φ7~20mm	2m	150,000
TMHX-CGE2400-□□□□H□□□-000	50°C~2400°C	150~1500mm	φ2.2~20mm	2m	250,000
TMHX-CPE1200-0180E007-000	0°C~1200°C	180mm	φ7mm	2m	150,000
TMHX-CVE1300-0200H4.5-000	200°C~1300°C	200mm	φ4.5mm	2m	250,000
TMHX-CBE1500-0300E018-000 ▼	150°C~1500°C	300mm	φ18mm	2m	150,000

注:上記型式は標準仕様の場合です。

▼この商品は温度計ではなく炎検知センサです

◎商品は全てCEマーキング適合品です

◆オプション

※下記オプション仕様を選択時は、上記の各温度計価格にプラスして下さい。

温度計型式	ケーブル長	アナログ電圧出力	内 容	価 格 (円)	
ヘッドE形;B形 [φ10;15レンズ使用]	-00	/	2m (標準)	0	
	-05		5m	5,000	
	-10		10m	10,000	
		0	0~1V【標準】	4~20mA、0~20mA、mV/°Cは標準出力	0
		5	0~5V	切り替えて電流・電圧に変更出来ます(一つ選択)	10,000
		1	0~10V	出荷時設定は4~20mAです	10,000
ヘッドH形 [φ25レンズ使用]	-00	/	2m (標準)	0	
	-05		5m	10,000	
	-10		10m	15,000	
		0	0~1V【標準】	4~20mA、0~20mA、mV/°Cは標準出力	0
		5	0~5V	切り替えて電流・電圧に変更出来ます(一つ選択)	10,000
		1	0~10V	出荷時設定は4~20mAです	10,000

◆アクセサリ

↓ TMHX-CSE0500-0100E001型はヘッドB形用を選択すること

※アクセサリ単体でご注文される場合、税抜き1万円以下の場合は送料1,000円/回がプラスされます。

取付金具	ヘッドE形;B形用/ヘッドH形用	TMAX-A/TMAX-B	3,000/4,000
窓材 (レンズ汚れ防止窓材付キャップ)	ヘッドE形用/ヘッドB形用/ヘッドH形用	TMDX-A1C/TMDX-15C/TMDX-25C	20,000/20,000/30,000
エアパージフード	ヘッドE形用/ヘッドB形用/ヘッドH形用	TMPX-A1/TMPX-15/TMPX-25	10,000/15,000/30,000
エアレスフード	ヘッドE形用/ヘッドB形用/ヘッドH形用	TMNX-A1/TMNX-15/TMNX-25	30,000/40,000/45,000
直角ミラー	ヘッドE形用/ヘッドB形用/ヘッドH形用	TMLX-A1C/TMLX-15C/TMLX-25C	45,000/45,000/70,000
シールドケース (磁界の影響の低減用)	ヘッドE形;B形用/ヘッドH形用	TMSX-A/TMSX-B4	10,000/15,000
水冷ジャケット	ヘッドE形用/ヘッドB形用/ヘッドB[CLE]専用	TMWX-A1/TMWX-A2/TMWX-A3	70,000/70,000/70,000
水冷ジャケット	ヘッドH形用	TMWX-B4	130,000
水冷用フード	ヘッドE形(TMWX-A1)用	TMPX-10W	20,000
水冷用フード	ヘッドB形(TMWX-A2)用;ヘッドB[CLE](TMWX-A3)専用	TMPX-15W	20,000
水冷用フード	ヘッドH形(TMWX-B4)用	TMPX-25W	30,000
接続ケーブル:長さ2m ※	ヘッドH形用、ストレートタイプの防水コネクタ	FTBX-S02	7,000
延長ケーブル:5m	接続ケーブルの延長用、e-CONメス/e-CONオス	TMBX-E05	7,000
0~5V/0~10V変換用終端抵抗	温度計ケーブル終端に取り付けて出力変更	TR-251N/TR-501N	1,000/1,000
アナログ出力用終端コンデンサ	ノイズカット用	TC-105N	500
フェライトコア	ノイズカット用	FC-2032	1,000
分岐ケーブル	ライン/装置に組込済の温度計から分岐させてPWCX/PWUXにe-CON接続	TMBX-B01	6,000
変換端子台	TMH9/FTK9/TMH90 RS232C出力タイプとPWCX/PWUXを接続(含電源供給)	TMBX-C	10,000
ミニプラグ付変換端子台	TMH9/FTK9/TMH90 アナログ出力タイプとPWCX/PWUXを接続(含電源供給)	TMBXSN	30,000

※ 5m(FTBX-S05)、10m(FTBX-S10)長さ以外の長さをご希望の場合は営業担当にご相談下さい。



ジャパンセンサー株式会社