

# TMHX-Tシリーズ価格表

★価格には消費税は含まれておりません

2016/10/25

型 式	温度範囲	測定距離	標的サイズ	接続ケーブル	価 格(円)
TMHX-TME0050-0200E011-000	50°C~600°C	200mm	φ 11mm	2m	180,000
TMHX-TME0050-0050H001-000	50°C~600°C	50mm	φ 1.0mm	2m	250,000
TMHX-TME0050-0100H002-000	50°C~600°C	100mm	φ 2.0mm	2m	250,000
TMHX-TME0050-0200H3.5-000	50°C~600°C	200mm	φ 3.5mm	2m	250,000

注: 上記型式は標準仕様の場合です。 型式構成: TMHX-TME0050-[測定距離mm][ヘッド形][標的サイズmm]-[ケーブル長][電圧出力]

◎ 温度計は全てCEマーキング適合品です

## ◆オプション

※下記オプション仕様を選択時は、上記の各温度計価格にプラスして下さい。

温度計型式	ケーブル長	アナログ電圧出力	内 容	価 格(円)	
ヘッドE形 [φ 10レンズ使用]	-00	/	2m (標準)	0	
	-05		5m	5,000	
	-10		10m	10,000	
			0	0~1V【標準】	0
			5	0~5V	10,000
			1	0~10V	10,000
ヘッドH形 [φ 25レンズ使用]	-00	/	2m (標準)	0	
	-05		5m	10,000	
	-10		10m	15,000	
			0	0~1V【標準】	0
			5	0~5V	10,000
			1	0~10V	10,000

## ◆アクセサリ

※アクセサリ単体でご注文される場合、税抜き1万円以下の場合には送料1,000円/回がプラスされます。

遮光フード (25mmL)	ヘッドE形(φ 10レンズ)	TMFX-10-25	10,000	
遮光フード (50mmL)	ヘッドH形(φ 25レンズ)	TMFX-25-50	15,000	
遮光フード (100mmL)	ヘッドH形(φ 25レンズ)	TMFX-25-100	20,000	
取付金具	ヘッドE形(φ 10レンズ)/ヘッドH形(φ 25レンズ)	TMAX-A/TMAX-B	3,000/4,000	
窓材	レンズ汚れ防止窓材付キャップ	TMDX-A1C/TMDX-25C	20,000/30,000	
エアパージフード	ヘッドE形(φ 10レンズ)/ヘッドH形(φ 25レンズ)	TMPX-A1/TMPX-25	10,000/30,000	
エアレスフード	ヘッドE形(φ 10レンズ)/ヘッドH形(φ 25レンズ)	TMNX-A1/TMNX-25	30,000/45,000	
直角ミラー	ヘッドE形(φ 10レンズ)/ヘッドH形(φ 25レンズ)	TMLX-A1C/TMLX-25C	45,000/70,000	
シールドケース	磁界の影響の低減	TMSX-A/TMSX-B4	10,000/15,000	
水冷ジャケット	ヘッドE形(φ 10レンズ)/ヘッドH形(φ 25レンズ)	TMWX-A1/TMWX-B4	70,000/130,000	
水冷用フード	水冷ジャケット専用	TMPX-10W/TMPX-25W	20,000/30,000	
接続ケーブル:長さ2m	※	ヘッドH形用、ストレートタイプの防水コネクタ	FTBX-S02	7,000
延長ケーブル:5m		接続ケーブルの延長用、e-CONメス/e-CONオス	TMBX-E05	7,000
0~5V/0~10V変換用終端抵抗		温度計ケーブル終端に取り付けて出力変更	TR-251N/TR-501N	1,000/1,000
アナログ出力用終端コンデンサ		ノイズカット用	TC-105N	500
フェライトコア		ノイズカット用	FC-2032	1,000
分岐ケーブル		ライン/装置に組込済の温度計から分岐させてPWCX/PWUXにe-CON接続	TMBX-B01	6,000
変換端子台		TMH9/FTK9/TMH90 RS232C出力タイプとPWCX/PWUXを接続(含電源供給)	TMBX-C	10,000
ミニプラグ付変換端子台		TMH9/FTK9/TMH90 アナログ出力タイプとPWCX/PWUXを接続(含電源供給)	TMBXSN	30,000

※ 5m(FTBX-S05)、10m(FTBX-S10)長以外の長さをご希望の場合は営業担当にご相談下さい。