

TMHX-Tシリーズ価格表

★価格には消費税は含まれておりません

2016/10/25

| 型 式 | 温度範囲 | 測定距離 | 標的サイズ | 接続ケーブル | 価 格(円) |
|---------------------------|------------|-------|---------|--------|---------|
| TMHX-TME0050-0200E011-000 | 50°C~600°C | 200mm | φ 11mm | 2m | 180,000 |
| TMHX-TME0050-0050H001-000 | 50°C~600°C | 50mm | φ 1.0mm | 2m | 250,000 |
| TMHX-TME0050-0100H002-000 | 50°C~600°C | 100mm | φ 2.0mm | 2m | 250,000 |
| TMHX-TME0050-0200H3.5-000 | 50°C~600°C | 200mm | φ 3.5mm | 2m | 250,000 |

注: 上記型式は標準仕様の場合です。 型式構成: TMHX-TME0050-[測定距離mm][ヘッド形][標的サイズmm]-[ケーブル長][電圧出力]
 ◎ 温度計は全てCEマーキング適合品です

◆オプション

※下記オプション仕様を選択時は、上記の各温度計価格にプラスして下さい。

| 温度計型式 | ケーブル長 | アナログ電圧出力 | 内 容 | 価 格(円) | |
|----------------------|-------|----------|---------|----------|--------|
| ヘッドE形 [φ 10レンズ使用] | -00 | / | 2m (標準) | 0 | |
| | -05 | | 5m | 5,000 | |
| | -10 | | 10m | 10,000 | |
| | | | 0 | 0~1V【標準】 | 0 |
| | | | 5 | 0~5V | 10,000 |
| | | | 1 | 0~10V | 10,000 |
| ヘッドH形 [φ 25レンズ使用] | -00 | / | 2m (標準) | 0 | |
| | -05 | | 5m | 10,000 | |
| | -10 | | 10m | 15,000 | |
| | | | 0 | 0~1V【標準】 | 0 |
| | | | 5 | 0~5V | 10,000 |
| | | | 1 | 0~10V | 10,000 |

※5m、10m以外の場合はご相談下さい
 4~20mA、0~20mA、mV/°Cは標準出力
 切り替えて電流・電圧に変更出来ます(一つ選択)
 出荷時設定は4~20mAです

◆アクセサリ

※アクセサリ単体でご注文される場合、税抜き1万円以下の場合には送料1,000円/回がプラスされます。

| | | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|
| 遮光フード (25mmL) | ヘッドE形(φ 10レンズ) | TMFX-10-25 | 10,000 |
| 遮光フード (50mmL) | ヘッドH形(φ 25レンズ) | TMFX-25-50 | 15,000 |
| 遮光フード (100mmL) | ヘッドH形(φ 25レンズ) | TMFX-25-100 | 20,000 |
| 取付金具 | ヘッドE形(φ 10レンズ)/ヘッドH形(φ 25レンズ) | TMAX-A/TMAX-B | 3,000/4,000 |
| 窓材 レンズ汚れ防止窓材付キャップ | ヘッドE形(φ 10レンズ)/ヘッドH形(φ 25レンズ) | TMDX-A1C/TMDX-25C | 20,000/30,000 |
| エアパージフード | ヘッドE形(φ 10レンズ)/ヘッドH形(φ 25レンズ) | TMPX-A1/TMPX-25 | 10,000/30,000 |
| エアレスフード | ヘッドE形(φ 10レンズ)/ヘッドH形(φ 25レンズ) | TMNX-A1/TMNX-25 | 30,000/45,000 |
| 直角ミラー | ヘッドE形(φ 10レンズ)/ヘッドH形(φ 25レンズ) | TMLX-A1C/TMLX-25C | 45,000/70,000 |
| シールドケース 磁界の影響の低減 | ヘッドE形(φ 10レンズ)/ヘッドH形(φ 25レンズ) | TMSX-A/TMSX-B4 | 10,000/15,000 |
| 水冷ジャケット | ヘッドE形(φ 10レンズ)/ヘッドH形(φ 25レンズ) | TMWX-A1/TMWX-B4 | 70,000/130,000 |
| 水冷用フード 水冷ジャケット専用 | ヘッドE形(φ 10レンズ)/ヘッドH形(φ 25レンズ) | TMPX-10W/TMPX-25W | 20,000/30,000 |
| 接続ケーブル:長さ2m | ※ ヘッドH形用、ストレートタイプの防水コネクタ | FTBX-S02 | 7,000 |
| 延長ケーブル:5m | 接続ケーブルの延長用、e-CONメス/e-CONオス | TMBX-E05 | 7,000 |
| 0~5V/0~10V変換用終端抵抗 | 温度計ケーブル終端に取り付けて出力変更 | TR-251N/TR-501N | 1,000/1,000 |
| アナログ出力用終端コンデンサ | ノイズカット用 | TC-105N | 500 |
| フェライトコア | ノイズカット用 | FC-2032 | 1,000 |
| 分岐ケーブル | ライン/装置に組込済の温度計から分岐させてPWCX/PWUXにe-CON接続 | TMBX-B01 | 6,000 |
| 変換端子台 | TMH9/FTK9/TMH90 RS232C出力タイプとPWCX/PWUXを接続(含電源供給) | TMBX-C | 10,000 |
| ミニプラグ付変換端子台 | TMH9/FTK9/TMH90 アナログ出力タイプとPWCX/PWUXを接続(含電源供給) | TMBXSN | 30,000 |

※ 5m(FTBX-S05)、10m(FTBX-S10)長以外の長さをご希望の場合は営業担当にご相談下さい。