

# FTKXシリーズセット価格表

2017/2/6

★価格に消費税は含まれておりません

温度変換器…型式構成①						センサヘッド…型式構成②		
T型		P型		A型		距離(mm)	レンズ径(ヘッド形)	型式
型式	価格	型式	価格	型式	価格			
TNE0240	¥445,000	PNE0400	¥345,000	ANE0700	¥293,000	25	φ15 (B/角型)	0025B101
TNE0180	¥445,000	PNE0300	¥345,000	ANE0600	¥293,000			" B201
TNE0100	¥455,000	PNE0220	¥355,000	ANE0500	¥303,000			" B601
TNE0240	¥330,000	PNE0400	¥230,000	ANE0700	¥178,000	50~1000 (注)	φ6 (R/丸型)	0050~1000R101
TNE0180	¥330,000	PNE0300	¥230,000	ANE0600	¥178,000			" R201
TNE0100	¥340,000	PNE0220	¥240,000	ANE0500	¥188,000			0050~0500R601
TNE0240	¥335,000	PNE0400	¥235,000	ANE0700	¥183,000		φ6 (S/角型)	0050~1000S101
TNE0180	¥335,000	PNE0300	¥235,000	ANE0600	¥183,000			" S201
TNE0100	¥345,000	PNE0220	¥245,000	ANE0500	¥193,000			0050~0500S601
TNE0240	¥430,000	PNE0400	¥330,000	ANE0700	¥278,000	50~100	φ15 (B/角型)	0050~0100B101
TNE0180	¥430,000	PNE0300	¥330,000	ANE0600	¥278,000			" B201
TNE0100	¥440,000	PNE0220	¥340,000	ANE0500	¥288,000			" B601
TNE0240	¥395,000	PNE0400	¥295,000	ANE0700	¥243,000	200~1000	φ15 (B/角型)	0200~1000B101
TNE0180	¥395,000	PNE0300	¥295,000	ANE0600	¥243,000			" B201
TNE0100	¥405,000	PNE0220	¥305,000	ANE0500	¥253,000			" B601
TNE0240	¥475,000	PNE0400	¥375,000	ANE0700	¥323,000	300~1000	φ25 (H/角型)	0300~1000H101
TNE0180	¥475,000	PNE0300	¥375,000	ANE0600	¥323,000			" H201
TNE0100	¥485,000	PNE0220	¥385,000	ANE0500	¥333,000			" H601

●型式構成 : 例) FTKX—TNE0240—0025B1 01—000 (注)レンズ径φ6(ヘッド形R/丸型&S/角型)はファイバ径φ0.6mmと距離1000mm組合なし  
 ① ② ③ ④ ※上記型式にはファイバ長1m(標準仕様)含む

型式構成詳細 : ①温度変換器+最低温度(上記例:220℃)②測定距離(4桁表記/上記例:25mm)+ヘッド形+標的サイズ③ファイバ長④ケーブル長+アナログ出力

## ◆オプション

※下記オプション仕様を選択時は、上記の価格にプラスしてください

型式構成③	型式	内容		価格	
ファイバ長	ファイバ長を[m単位]で挿入 例)1m→01【標準】 8m→08 10m→10	φ0.1mm	保護チューブはSUS蛇管付	m/¥10,000	
		φ0.2mm	※10m以上(最長30m)の場合はご相談下さい。	m/¥10,000	
		φ0.6mm	注:φ0.6mmはファイバ長10m以上の延長不可。	m/¥15,000	
型式構成④	型式	内容		価格	
		ケーブル長	-00	2m 【標準】	¥0
			-05	5m	¥10,000
			-10	10m	¥15,000
アナログ出力	0	0~1V 【標準】	4~20mA、0~20mA、mV/°Cは標準出力	¥0	
	5	0~5V	切り替えて電流・電圧に変更できます(一つ選択)	¥10,000	
	1	0~10V	出荷時設定は4~20mA	¥10,000	

## ◆アクセサリ [出カタイプに依存せず共通使用可]

※単体発注の場合で総額1万円以下は、送料¥1,000/回プラスとなります

型式	内容		価格
FTX9-3	φ6レンズ	ヘッド取付金具 丸型ヘッド専用:固定ナット付属	¥3,000
FTX9-1	φ6&φ15レンズ	ヘッド取付金具 角型ヘッド専用	¥2,000
FTX9-2	φ6&φ15レンズ	三脚用ヘッド取付金具 角型ヘッド専用	¥5,000
TMAX-C	FTK9取付変換金具	FTK9型からFTKXIに置換する場合の温度変換器取付金具	¥7,000
TMAX-A	温度変換器取付金具		¥3,000
TMPX-06	φ6エアースリーブ	丸型ヘッド「R」専用	¥15,000
FTP9-6	φ6エアースリーブ	角型ヘッド「S」専用	¥5,000
FTP9-15	φ15エアースリーブ	" 「B」専用 ※距離25mmと50mmのヘッド部とは組合せ使用不可	¥7,000
TMNX-06	φ6エアースリーブ	丸/角φ6ヘッド専用 ※距離50mmのヘッド部とは組合せ使用不可	¥40,000
TMNX-15	φ15エアースリーブ	角型ヘッド「B」専用 ※距離25mmと50mmのヘッド部とは組合せ使用不可	¥40,000
TMNX-25	φ25エアースリーブ	" 「H」専用	¥45,000
TMLX-06S	φ6直角ミラー	丸/角φ6ヘッド専用 ※距離50mmのヘッド部とは組合せ使用不可	¥45,000
TMLX-15S	φ15直角ミラー	角型ヘッド「B」専用 ※距離25mmと50mmのヘッド部とは組合せ使用不可	¥45,000
TMLX-25S	φ25直角ミラー	" 「H」専用	¥70,000
TMDX-06S	φ6窓材付レンズ汚れ防止キャップ	丸/角φ6ヘッド専用	¥20,000
TMDX-15S	φ15窓材付レンズ汚れ防止キャップ	角型ヘッド「B」専用 ※距離25mmのヘッド部とは組合せ使用不可	¥20,000
TMDX-25S	φ25窓材付レンズ汚れ防止キャップ	" 「H」専用	¥30,000
TMBX-E05	延長ケーブル:5m	接続ケーブルの延長用、e-CONメス/e-CONオス	¥7,000
TMBX-B01	分岐ケーブル	装置に組込済の温度計から分岐させPWGX/PWUXIにe-CON接続	¥6,000
TR-251N	0~5V変換用終端抵抗	温度計ケーブル終端に取り付けて出力変更	¥1,000
TR-501N	0~10V変換用終端抵抗	"	¥1,000
TC-105N	アナログ出力用終端コンデンサ	ノイズカット用	¥500
FC-2032	フェライトコア	"	¥1,000
FTN9-1	エアコントローラ		¥3,000
FTT9-3	微動調整用ステージ	XYZステージ付	¥70,000
TMMX-Y	微動調整用ステージ	XYステージ付マグネットスタンド	¥75,000



ジャパンセンサー株式会社

## 放射温度計用各種設定器価格表

2016/8/30

### ◆表示設定器:TMCXシリーズ

★価格に消費税は含まれておりません

型式	アラーム出力1	アラーム出力2	予備	内容	価格
TMCX-NDE				低価格版48mm角パネルマウント型:DC電源(DC8V~27V)	¥34,800
TMCX-NLN				低価格卓上型:ACアダプタ付	¥64,800
TMCX-HLN				高機能卓上型:AC電源コード付(アラーム出力はフォトアラーム2点付)	¥114,800
TMCX-TDE	-1	1	0	高機能版タッチパネル型:DC電源(DC24V・リレー接点のみ)	¥84,800
TMCX-HA				高機能版96mm角パネルマウント型:AC電源(AC100V~240V)	¥84,800
TMCX-HD				高機能版96mm角パネルマウント型:DC電源(DC13V~27V)	¥84,800
TMCX-HA TMCX-HD 共通	-0			フォトアラーム(絶縁) 【標準】	¥0
	-1			リレー接点	¥10,000
		0		フォトアラーム(絶縁) 【標準】	¥0
		1		リレー接点	¥10,000
			0	【標準】	¥0

### ◆その他

※単体発注の場合で総額1万円以下は、送料¥1,000/回プラスとなります

型式	部品名	内容	価格
PWCX	パラメータ設定器	単3電池8本付属	¥60,000
PWZX	パラメータ設定セット	PWSX:パラメータ設定ソフト+PWUX:USB-RS232C変換器	¥60,000
PWSX	パラメータ設定ソフト	有償版ソフト:データ保存可能(対応OS:Windows XP/7/8/10)	¥45,000
PWUX	USB-RS232C変換器	e-CON接続(無償版ソフトPWSX-F使用)	¥15,000
US118-15	ACアダプタ	PWCX及びPWUXに用いてAC100VをDC15に変換	¥4,000

### ◆アクセサリ

型式	部品名	内容	価格
TMBX-B01	分岐ケーブル	ライン/装置に組込済の温度計から分岐させPWCX/PWUXにe-CON接続	¥6,000
TMBX-N	PWCX用変換ケーブル	TMH9/FTK9/TMH90アナログ出力タイプとPWCX/PWUXを接続(別電源供給)	¥4,000
TMBX-R	TMC9用中継ケーブル	旧型表示設定器TMC9と接続する(基本動作のみ動作保証)	¥2,000
TMBX-A	PWC1用中継ケーブル	旧型パラメータ設定器PWC1と接続する(基本動作のみ動作保証)	¥2,000
TMBX-C	変換端子台	TMH9/FTK9/TMH90 RS232C出力タイプとPWCX/PWUXを接続(含電源供給)	¥10,000
TMBXSN	ミニプラグ付変換端子台	TMH9/FTK9/TMH90 アナログ出力タイプとPWCX/PWUXを接続(含電源供給)	¥30,000
TR-251T	0~5V変換用終端抵抗	表示器TMCX端子に取り付けて出力変更	¥1,500
TR-501T	0~10V変換用終端抵抗	〃	¥1,500
TC-105T	アナログ出力用終端コンデンサ	表示器TMCXのノイズカット用(端子取付)	¥1,000
TCX-N	端子カバー	TMCX-NDE用	¥1,200
TCX-H	端子カバー	TMCX-H用	¥1,200
TMBX-H	e-CONコネクタ変換ケーブル	TMCX-H専用(標準付属品)	¥2,000

### ◆デジタル指示計

型式	部品名	内容	価格
SD16A	熱電対、測温抵抗体	電圧の3種類はマルチ入力(電流は外付受信抵抗[250Ω:指定時添付])で対応	¥15,000~¥38,000
KR16A	ロータリ式6点切替器	熱電対、電圧に対応(測温抵抗体、電流には非対応)	¥15,000

注:上記は温度計とセットでのみ販売します。単品販売はありません。また、パラメータの設定機能はありません。


**ジャパンセンサー株式会社**