

FTKXシリーズセット価格表

2017/6/1

★価格に消費税は含まれておりません

距離 (mm)	レンズ径 (mm)	ファイバ径 (mm)	温度変換器						オプションセンサーヘッド						
			T型		P型		A型		光学照準ヘッド		CCD照準ヘッド(低温用)		CCD照準ヘッド(高温用)		
			型式	価格	型式	価格	型式	価格	型式	追加価格	型式	追加価格	型式	追加価格	
50~1000 (注)	φ6	φ0.1	0050~1000R101	TNE 0240	¥330,000	PNE 0400	¥230,000	ANE 0700	¥178,000	0050~1000K101		0050~1000D101		0050~1000P101	
		φ0.2	" R201	" 0180	¥330,000	" 0300	¥230,000	" 0600	¥178,000	" K201	¥110,000	" D201	¥210,000	" P201	¥230,000
		φ0.6	" R601	" 0100	¥340,000	" 0220	¥240,000	" 0500	¥188,000	" K601		" D601		" P601	
		φ0.1	0050~1000S101	TNE 0240	¥335,000	PNE 0400	¥235,000	ANE 0700	¥183,000	0050~1000K101		0050~1000D101		0050~1000P101	
		φ0.2	" S201	" 0180	¥335,000	" 0300	¥235,000	" 0600	¥183,000	" K201	¥105,000	" D201	¥205,000	" P201	¥225,000
		φ0.6	" S601	" 0100	¥345,000	" 0220	¥245,000	" 0500	¥193,000	" K601		" D601		" P601	
25	φ15	φ0.1	0025B101	TNE 0240	¥445,000	PNE 0400	¥345,000	ANE 0700	¥293,000	0025L101		0025E101		0025J101	
		φ0.2	" B201	" 0180	¥445,000	" 0300	¥345,000	" 0600	¥293,000	" L201	¥55,000	" E201	¥155,000	" J201	¥175,000
		φ0.6	" B601	" 0100	¥455,000	" 0220	¥355,000	" 0500	¥303,000	" L601		" E601		" J601	
φ0.1		0050~0100B101	TNE 0240	¥430,000	PNE 0400	¥330,000	ANE 0700	¥278,000	0050L101		0050E101		0050J101		
φ0.2		" B201	" 0180	¥430,000	" 0300	¥330,000	" 0600	¥278,000	" L201	¥70,000	" E201	¥170,000	" J201	¥190,000	
φ0.6		" B601	" 0100	¥440,000	" 0220	¥340,000	" 0500	¥288,000	" L601		" E601		" J601		
200~1000	φ25	φ0.1	0200~1000B101	TNE 0240	¥395,000	PNE 0400	¥295,000	ANE 0700	¥243,000	0100~1000L101		0100~1000E101		0100~1000J101	
		φ0.2	" B201	" 0180	¥395,000	" 0300	¥295,000	" 0600	¥243,000	" L201	¥75,000	" E201	¥175,000	" J201	¥195,000
		φ0.6	" B601	" 0100	¥405,000	" 0220	¥305,000	" 0500	¥253,000	" L601		" E601		" J601	
φ0.1		0300~1000H101	TNE 0240	¥475,000	PNE 0400	¥375,000	ANE 0700	¥323,000	0300~1000G101		0300~1000F101		0300~1000N101		
φ0.2		" H201	" 0180	¥475,000	" 0300	¥375,000	" 0600	¥323,000	" G201	¥125,000	" F201	¥225,000	" N201	¥245,000	
φ0.6		" H601	" 0100	¥485,000	" 0220	¥385,000	" 0500	¥333,000	" G601		" F601		" N601		

●型式構成:例)FTKX-TNE0240-0025B1 01-000
 (注)レンズ径φ6(ヘッド形R/丸型&S/角型)はファイバ径φ0.6mmと距離1000mm組合せなし
 ※上記型式にはファイバ長1m(標準仕様)含む
 型式構成詳細:①温度変換器+最低温度(上記例:240℃) ②測定距離(4桁表記/上記例:25mm)+ヘッド形+ファイバ径 ③ファイバ長 ④ケーブル長+アナログ出力

◆オプション

型式構成③	型式	内容	価格
ファイバ長	ファイバ長を[m単位]で挿入 例)1m→01【標準】 8m→08 10m→10	φ0.1mm	保護チューブはSUS蛇管付 m/¥10,000
		φ0.2mm	※10m以上(最長30m)の場合にご相談下さい。 m/¥10,000
		φ0.6mm	注:φ0.6mmはファイバ長10m以上の延長不可。 m/¥15,000
型式構成④	型式	内容	
		ケーブル長	
		アナログ出力	
		価格	
ケーブル長	-00 -05 -10	2m【標準】	※接続ケーブルは標準2mが付属されていますが、 別途2mケーブルのみ必要な場合¥7,000で販売。 ¥0
		5m	※5m、10m以外(最長50m)の場合はご相談下さい。 ¥10,000
		10m	¥15,000
		0~1V【標準】	4~20mA、0~20mA、mV/°Cは標準出力 切り替えて電流・電圧に変更できます(一つ選択) ¥0
アナログ出力	0 5 1	0~5V	¥10,000
		0~10V	¥10,000
		出荷時設定は4~20mA	¥10,000

◆アクセサリ

型式	内容	価格
FTX9-3	φ6レンズヘッド取付金具	丸型ヘッド専用 固定ナット付属 ¥3,000
FTX9-1	φ6&φ15レンズヘッド取付金具	角型ヘッド専用 ¥2,000
FTX9-2	φ6&φ15レンズ三脚用ヘッド取付金具	角型ヘッド専用 ¥5,000
TMAX-C	FTK9取付変換金具	FTK9型からFTKXに置換する場合の温度変換器取付金具 ¥7,000
TMAX-A	温度変換器取付金具	¥3,000
TMPX-06	φ6エアージャケット	丸型ヘッド「R」専用 ¥15,000
FTP9-6	φ6エアージャケット	角型ヘッド「S」専用 ¥5,000
FTP9-15	φ15エアージャケット	" 「B」専用 ※距離25mmと50mmのヘッド部とは組合せ使用不可 ¥7,000
TMNX-06	φ6エアレスフード	丸/角φ6ヘッド専用 ※距離50mmのヘッド部とは組合せ使用不可 ¥40,000
TMNX-15	φ15エアレスフード	角型ヘッド「B」専用 ※距離25mmと50mmのヘッド部とは組合せ使用不可 ¥40,000
TMNX-25	φ25エアレスフード	" 「H」専用 ¥45,000
TMLX-06S	φ6直角ミラー	丸/角φ6ヘッド専用 ※距離50mmのヘッド部とは組合せ使用不可 ¥45,000
TMLX-15S	φ15直角ミラー	角型ヘッド「B」専用 ※距離25mmと50mmのヘッド部とは組合せ使用不可 ¥45,000
TMLX-25S	φ25直角ミラー	" 「H」専用 ¥70,000
TMDX-06S	φ6窓材付レンズ汚れ防止キャップ	丸/角φ6ヘッド専用 ¥20,000
TMDX-15S	φ15窓材付レンズ汚れ防止キャップ	角型ヘッド「B」専用 ※距離25mmのヘッド部とは組合せ使用不可 ¥20,000
TMDX-25S	φ25窓材付レンズ汚れ防止キャップ	" 「H」専用 ¥30,000
TMBX-E05	延長ケーブル:5m	接続ケーブルの延長用、e-CONメス/e-CONオス ¥7,000
TMBX-B01	分岐ケーブル	装置に組込済の温度計から分岐させPWCX/PWUXIにe-CON接続 ¥6,000
TR-251N	0~5V変換用終端抵抗	温度計ケーブル終端に取り付けて出力変更 ¥1,000
TR-501N	0~10V変換用終端抵抗	" ¥1,000
TC-105N	アナログ出力用終端コンデンサ	ノイズカット用 ¥500
FC-2032	フェライトコア	" ¥1,000
FTN9-1	エアコントローラ	¥3,000
FTT9-3	微動調整用ステージ	XYZステージ付 ¥70,000
TMMX-Y	微動調整用ステージ	XYステージ付マグネットスタンド ¥75,000
FTGX-1	レーザー投光器	¥35,000

放射温度計用各種設定器価格表

2016/8/30

◆表示設定器:TMCXシリーズ

★価格に消費税は含まれておりません

型式	アラーム出力1	アラーム出力2	予備	内容	価格
TMCX-NDE				低価格版48mm角パネルマウント型:DC電源(DC8V~27V) ※CEマーキング適合	¥34,800
TMCX-NLN				低価格卓上型:ACアダプタ付	¥64,800
TMCX-HLN				高機能卓上型:AC電源コード付(アラーム出力はフォトカプラ2点付)	¥114,800
TMCX-TDE	-1	1	0	高機能版タッチパネル型:DC電源(DC24V・リレー接点のみ) ※CEマーキング適合	¥84,800
TMCX-HA				高機能版96mm角パネルマウント型:AC電源(AC100V~240V)	¥84,800
TMCX-HD				高機能版96mm角パネルマウント型:DC電源(DC13V~27V)	¥84,800
TMCX-HA TMCX-HD 共通	-0			フォトカプラ(絶縁) 【標準】	¥0
	-1			リレー接点	¥10,000
		0		フォトカプラ(絶縁) 【標準】	¥0
		1		リレー接点	¥10,000
			0	【標準】	¥0

◆その他

!体発注の場合で総額1万円以下は、送料¥1,000/回プラスとなります

型式	部品名	内容	価格
PWCX	パラメータ設定器	単3電池8本付属	¥60,000
PWZX	パラメータ設定セット	PWSX:パラメータ設定ソフト+PWUX:USB-RS232C変換器	¥60,000
PWSX	パラメータ設定ソフト	有償版ソフト:データ保存可能(対応OS:Windows XP/7/8/10)	¥45,000
PWUX	USB-RS232C変換器	e-CON接続(無償版ソフトPWSX-F使用)	¥15,000
US118-15	ACアダプタ	PWCX及びPWUXIに用いてAC100VをDC15Vに変換	¥4,000

◆アクセサリ

型式	部品名	内容	価格
TMBX-B01	分岐ケーブル	ライン/装置に組込済の温度計から分岐させPWCX/PWUXIにe-CON接続	¥6,000
TMBX-N	PWCX用変換ケーブル	TMH9/FTK9/TMH90アナログ出力タイプとPWCX/PWUXを接続(別電源供給)	¥4,000
TMBX-R	TMC9用中継ケーブル	旧型表示設定器TMC9と接続する(基本動作のみ動作保証)	¥2,000
TMBX-A	PWC1用中継ケーブル	旧型パラメータ設定器PWC1と接続する(基本動作のみ動作保証)	¥2,000
TMBX-C	変換端子台	TMH9/FTK9/TMH90 RS232C出力タイプとPWCX/PWUXを接続(含電源供給)	¥10,000
TMBXSN	ミニプラグ付変換端子台	TMH9/FTK9/TMH90 アナログ出力タイプとPWCX/PWUXを接続(含電源供給)	¥30,000
TR-251T	0~5V変換用終端抵抗	表示器TMCX端子に取り付けて出力変更	¥1,500
TR-501T	0~10V変換用終端抵抗	"	¥1,500
TC-105T	アナログ出力用終端コンデンサ	表示器TMCXのノイズカット用(端子取付)	¥1,000
TCX-N	端子カバー	TMCX-NDE用	¥1,200
TCX-H	端子カバー	TMCX-H用	¥1,200
TMBX-H	e-CONコネクタ変換ケーブル	TMCX-H専用(標準付属品)	¥2,000

◆デジタル指示計

型式	部品名	内容	価格
SD16A	熱電対、測温抵抗体	電圧の3種類はマルチ入力(電流は外付受信抵抗[250Ω:指定時添付]に対応)	¥15,000~¥38,000
KR16A	ロータリー式6点切替器	熱電対、電圧に対応(測温抵抗体、電流には非対応)	¥15,000

注:上記は温度計とセットでのみ販売します。単品販売はありません。また、パラメータの設定機能はありません。

