

# FTKXシリーズセット価格表

2018/8/16

★価格に消費税は含まれておりません

距離 (mm)	レンズ径 (mm)	ファイバ径(m m)	温度変換器							オプションセンサー						
			T型			P型		A型		光学照準ヘッド		CCD照準ヘッド(低温用)		CCD照準ヘッド(高温用)		
			型式	型式	価格	型式	価格	型式	価格	型式	追加価格	型式	追加価格	型式	追加価格	
50~1000 (注)	φ6	φ0.1	0050~1000R101	TNE 0240	¥330,000	PNE 0400	¥230,000	ANE 0700	¥178,000	0050~1000K101		0050~1000D101		0050~1000P101		
		φ0.2	" R201	" 0180	¥330,000	" 0300	¥230,000	" 0600	¥178,000	" K201	¥110,000	" D201	¥210,000	" P201	¥230,000	
		φ0.6	" R601	" 0100	¥340,000	" 0220	¥240,000	" 0500	¥188,000	" K601		" D601		" P601		
		φ0.1	0050~1000S101	TNE 0240	¥335,000	PNE 0400	¥235,000	ANE 0700	¥183,000	0050~1000K101		0050~1000D101		0050~1000P101		
		φ0.2	" S201	" 0180	¥335,000	" 0300	¥235,000	" 0600	¥183,000	" K201	¥105,000	" D201	¥205,000	" P201	¥225,000	
		φ0.6	" S601	" 0100	¥345,000	" 0220	¥245,000	" 0500	¥193,000	" K601		" D601		" P601		
25	φ6	φ0.1	0025B101	TNE 0240	¥445,000	PNE 0400	¥345,000	ANE 0700	¥293,000	0025L101		0025E101		0025J101		
		φ0.2	" B201	" 0180	¥445,000	" 0300	¥345,000	" 0600	¥293,000	" L201	¥55,000	" E201	¥155,000	" J201	¥175,000	
		φ0.6	" B601	" 0100	¥455,000	" 0220	¥355,000	" 0500	¥303,000	" L601		" E601		" J601		
50~100 (50/100)	φ15	φ0.1	0050~0100B101	TNE 0240	¥430,000	PNE 0400	¥330,000	ANE 0700	¥278,000	0050L101	¥70,000	0050E101	¥170,000	0050J101	¥190,000	
		φ0.2	" B201	" 0180	¥430,000	" 0300	¥330,000	" 0600	¥278,000	0100L101	¥40,000	0100E101	¥140,000	0100J101	¥160,000	
		φ0.6	" B601	" 0100	¥430,000	" 0220	¥340,000	" 0500	¥288,000	0050L201	¥70,000	0050E201	¥170,000	0050J201	¥190,000	
200~1000	φ25	φ0.1	0200~1000B101	TNE 0240	¥395,000	PNE 0400	¥295,000	ANE 0700	¥243,000	0200~1000L101		0200~1000E101		0200~1000J101		
		φ0.2	" B201	" 0180	¥395,000	" 0300	¥295,000	" 0600	¥243,000	" L201	¥75,000	" E201	¥175,000	" J201	¥195,000	
		φ0.6	" B601	" 0100	¥405,000	" 0220	¥305,000	" 0500	¥253,000	" L601		" E601		" J601		
300~1000	φ25	φ0.1	0300~1000H101	TNE 0240	¥475,000	PNE 0400	¥375,000	ANE 0700	¥323,000	0300~1000G101		0300~1000F101		0300~1000N101		
		φ0.2	" H201	" 0180	¥475,000	" 0300	¥375,000	" 0600	¥323,000	" G201	¥125,000	" F201	¥225,000	" N201	¥245,000	
		φ0.6	" H601	" 0100	¥485,000	" 0220	¥385,000	" 0500	¥333,000	" G601		" F601		" N601		

●型式構成:例)FTKX-TNE0240-0025B1 01-000 (注)●レンズ径φ6(ヘッド形R/丸型&S/角型)はファイバ径φ0.6mmと距離1000mm組合せなし  
 ① ② ③ ④ ●上記型式にはファイバ長1m(標準仕様)含 ●CCD照準ヘッドにはモニター含  
 型式構成詳細:①温度変換器+最低温度(上記例:240℃) ②測定距離(4桁表記/上記例:25mm)+ヘッド形+ファイバ径 ③ファイバ長 ④ケーブル長+アナログ出力

## ◆オプション

※下記オプション仕様を選択時は、上記の価格にプラスしてください

型式構成③	型式	内容		価格
ファイバ長	ファイバ長を[m単位]で挿入 例)1m→01【標準】 8m→08 10m→10	φ0.1mm	保護チューブはSUS蛇管付	¥10,000/m
		φ0.2mm	※10m以上(最長30m)の場合はご相談下さい。	¥10,000/m
型式構成④	型式	内容		価格
		φ0.6mm	注:φ0.6mmはファイバ長10m以上の延長不可。	¥15,000/m
ケーブル長	-00 -05 -10	2m【標準】	※接続ケーブルは標準2mが付属されていますが、	¥0
		5m	別途2mケーブルのみ必要な場合¥7,000で販売。	¥10,000
		10m	※5m、10m以外(最長50m)の場合はご相談下さい。	¥15,000
アナログ出力	0 5 1	0~1V【標準】	4~20mA、0~20mA、mV/℃は標準出力	¥0
		0~5V	切り替えで電流・電圧に変更できます(一つ選択)	¥10,000
		0~10V	出荷時設定は4~20mA	¥10,000

## ◆アクセサリ

【出力タイプに依存せず共通使用可】

※単体発注の場合で総額1万円以下は、送料¥1,000/回プラスとなります

型式	内容		価格
FTX9-3	φ6レンズヘッド取付金具	丸型ヘッド専用 固定ナット付属	¥3,000
FTX9-1	φ6&φ15レンズヘッド取付金具	角型ヘッド専用	¥2,000
FTX9-2	φ6&φ15レンズ三脚用ヘッド取付金具	角型ヘッド専用	¥5,000
TMAX-C	FTK9取付変換金具	FTK9型からFTKXIに置換する場合の温度変換器取付金具	¥7,000
TMAX-A	温度変換器取付金具		¥3,000
TMPX-06	φ6エアバーシフト	丸型ヘッド「R」専用	¥15,000
FTP9-6	φ6エアバーシフト	角型ヘッド「S」専用	¥5,000
FTP9-15	φ15エアバーシフト	" 「B」専用 ※距離25mmと50mmのヘッド部とは組合せ使用不可	¥7,000
TMNX-06	φ6エアレスフード	丸/角φ6ヘッド専用 ※距離50mmのヘッド部とは組合せ使用不可	¥40,000
TMNX-15	φ15エアレスフード	角型ヘッド「B」専用 ※距離25mmと50mmのヘッド部とは組合せ使用不可	¥40,000
TMNX-25	φ25エアレスフード	" 「H」専用	¥45,000
TMLX-06S	φ6直角ミラー	丸/角φ6ヘッド専用 ※距離50mmのヘッド部とは組合せ使用不可	¥45,000
TMLX-15S	φ15直角ミラー	角型ヘッド「B」専用 ※距離25mmと50mmのヘッド部とは組合せ使用不可	¥45,000
TMLX-25S	φ25直角ミラー	" 「H」専用	¥70,000
TMDX-06S	φ6窓材付レンズ汚れ防止キャップ	丸/角φ6ヘッド専用	¥20,000
TMDX-15S	φ15窓材付レンズ汚れ防止キャップ	角型ヘッド「B」専用 ※距離25mmのヘッド部とは組合せ使用不可	¥20,000
TMDX-25S	φ25窓材付レンズ汚れ防止キャップ	" 「H」専用	¥30,000
TMBX-E05	延長ケーブル:5m	接続ケーブルの延長用、e-CONス/レ-e-CONオス	¥7,000
TMBX-B01	分岐ケーブル	装置に組込済の温度計から分岐させPWCX/PWUXIにe-CON接続	¥6,000
TR-251N	0~5V変換用終端抵抗	温度計ケーブル終端に取り付けて出力変更	¥1,000
TR-501N	0~10V変換用終端抵抗	"	¥1,000
TC-105N	アナログ出力用終端コンデンサ	ノイズカット用	¥500
FC-2032	フライトコア	"	¥1,000
FTN9-1	エアコントローラ		¥3,000
FTT9-3	微動調整用ステージ	XYZステージ付	¥70,000
TMMX-Y	微動調整用ステージ	XYステージ付マグネットスタンド	¥75,000
FTGX-1	レーザ投光器		¥35,000

## 放射温度計用各種設定器価格表

2016/8/30

### ◆表示設定器:TMCXシリーズ

★価格に消費税は含まれておりません

型式	アラーム出力1	アラーム出力2	予備	内容	価格
TMCX-NDE				低価格版48mm角ハネルマウント型:DC電源(DC8V~27V) ※CEマーキング適合	¥34,800
TMCX-NLN				低価格卓上型:ACアダプタ付	¥64,800
TMCX-HLN				高機能卓上型:AC電源コード付(アラーム出力はフォトアラ2点付)	¥114,800
TMCX-TDE	-1	1	0	高機能版タッチパネル型:DC電源(DC24V・リレー接点のみ) ※CEマーキング適合	¥84,800
TMCX-HA				高機能版96mm角ハネルマウント型:AC電源(AC100V~240V)	¥84,800
TMCX-HD				高機能版96mm角ハネルマウント型:DC電源(DC13V~27V)	¥84,800
TMCX-HA 共通 TMCX-HD	-0			フォトアラ(絶縁)	【標準】 ¥0
	-1			リレー接点	【標準】 ¥10,000
		0		フォトアラ(絶縁)	【標準】 ¥0
		1		リレー接点	【標準】 ¥10,000
			0		【標準】 ¥0

### ◆その他

※単体発注の場合で総額1万円以下は、送料¥1,000/回プラスとなります

型式	部品名	内容	価格
PWCX	パラメータ設定器	単3電池8本付属	¥60,000
PWZX	パラメータ設定セット	PWSX:パラメータ設定ソフト+PWUX:USB-RS232C変換器	¥60,000
PWSX	パラメータ設定ソフト	有償版ソフト:データ保存可能(対応OS:Windows XP/7/8/10)	¥45,000
PWUX	USB-RS232C変換器	e-CON接続(無償版ソフトPWSX-F使用)	¥15,000
US118-15	ACアダプタ	PWCX及びPWUXに用いてAC100VをDC15Vに変換	¥4,000

### ◆アクセサリ

型式	部品名	内容	価格
TMBX-B01	分岐ケーブル	ライン/装置に組込済の温度計から分岐させPWCX/PWUXにe-CON接続	¥6,000
TMBX-N	PWCX用変換ケーブル	TMH9/FTK9/TMH90アナログ出力タイプとPWCX/PWUXを接続(別電源供給)	¥4,000
TMBX-R	TMC9用中継ケーブル	旧型表示設定器TMC9と接続する(基本動作のみ動作保証)	¥2,000
TMBX-A	PWC1用中継ケーブル	旧型パラメータ設定器PWC1と接続する(基本動作のみ動作保証)	¥2,000
TMBX-C	変換端子台	TMH9/FTK9/TMH90 RS232C出力タイプとPWCX/PWUXを接続(含電源供給)	¥10,000
TMBXSN	ミニプラグ付変換端子台	TMH9/FTK9/TMH90 アナログ出力タイプとPWCX/PWUXを接続(含電源供給)	¥30,000
TR-251T	0~5V変換用終端抵抗	表示器TMCX端子に取り付けて出力変更	¥1,500
TR-501T	0~10V変換用終端抵抗	"	¥1,500
TC-105T	アナログ出力用終端コンデンサ	表示器TMCXのノイズカット用(端子取付)	¥1,000
TCX-N	端子カバー	TMCX-NDE用	¥1,200
TCX-H	端子カバー	TMCX-H用	¥1,200
TMBX-H	e-CONコネクタ変換ケーブル	TMCX-H専用(標準付属品)	¥2,000

### ◆デジタル指示計

型式	部品名	内容	価格
SD16A	熱電対、测温抵抗体	電圧の3種類はマルチ入力(電流は外付受信抵抗[250Ω:指定時添付]に対応)	¥15,000~¥38,000
KR16A	ロータリー6点切替器	熱電対、電圧に対応(测温抵抗体、電流には非対応)	¥15,000

注:上記は温度計とセットでのみ販売します。単品販売はありません。また、パラメータの設定機能はありません。

