

FLHXシリーズ価格表

2017/7/12

★価格に消費税は含まれておりません

| 距離(mm) | レンズ径(mm) | 距離・レンズ径型式 | LED照準 センサヘッド | | | レーザー照準 センサヘッド | | |
|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|
| | | | FLHX-TNE□ | FLHX-PNE□ | FLHX-ANE□ | FLHX-TNN□L | FLHX-PNN□L | FLHX-ANN□L |
| 50 | φ6 | 0050S | ¥230,000 | ¥180,000 | ¥150,000 | ¥250,000 | ¥200,000 | ¥170,000 |
| 100 | | 0100S | | | | | | |
| 200 | | 0200S | | | | | | |
| 300 | | 0300S | | | | | | |
| 500 | | 0500S | | | | | | |
| 1000 | | 1000S | | | | | | |
| 25 | φ15 | 0025B | ¥300,000 | ¥250,000 | ¥220,000 | ¥320,000 | ¥270,000 | ¥240,000 |
| 50 | | 0050B | | | | | | |
| 100 | | 0100B | | | | | | |
| 200 | | 0200B | | | | | | |
| 300 | | 0300B | | | | | | |
| 500 | | 0500B | | | | | | |
| 1000 | 1000B | | | | | | | |
| ↑ 型式構成② ↑ | | | ↑ 型式構成① ↑ | | | ↑ 型式構成① ↑ | | |

●型式構成：例) FLHX-TNE0090-0025B 0.6-000
 ① ② ③ ④

●型式構成詳細：①センサヘッド+最低温度(上記例:90℃) ②測定距離(4桁表記/上記例:25mm)+レンズ径 ③標的サイズ ④ケーブル長+アナログ出力

◆オプション

※下記オプション仕様を選択時は、上記の価格にプラスしてください

| 型式構成④ | 型式 | 内容 | 価格 |
|--------|-----|-----------|---------|
| ケーブル長 | -00 | 2m 【標準】 | ¥0 |
| | -05 | 5m | ¥10,000 |
| | -10 | 10m | ¥15,000 |
| アナログ出力 | 0 | 0~1V 【標準】 | ¥0 |
| | 5 | 0~5V | ¥10,000 |
| | 1 | 0~10V | ¥10,000 |

◆アクセサリ

単体発注の場合で総額1万円以下は、送料¥1,000/回プラスとなります

| 型式 | 内容 | 価格 |
|----------|--|----------|
| TMAX-A | ヘッド取付金具 | ¥3,000 |
| TMAX-C | 取付変換金具 従来機種(TM9など)からFLHXに置換する場合のセンサヘッド取付変換金具 | ¥7,000 |
| TMPX-06 | φ6レンズ用エアバーシフト φ6ヘッド「FS」専用 | ¥15,000 |
| TMPX-15 | φ15レンズ用エアバーシフト φ15ヘッド「FB」専用 ※距離25mmと50mmのヘッド部とは組合せ使用不可 | ¥15,000 |
| TMNX-06 | φ6レンズ用エアレスフト φ6ヘッド「FS」専用 ※距離50mmのヘッド部とは組合せ使用不可 | ¥40,000 |
| TMNX-15 | φ15レンズ用エアレスフト φ15ヘッド「FB」専用 ※距離25mmと50mmのヘッド部とは組合せ使用不可 | ¥40,000 |
| TMLX-06S | φ6レンズ用直角ミラー φ6ヘッド「FS」専用 | ¥45,000 |
| TMLX-15S | φ15レンズ用直角ミラー φ15ヘッド「FB」専用 ※距離25mmと50mmのヘッド部とは組合せ使用不可 | ¥45,000 |
| TMDX-06S | φ6レンズ用窓材付レンズ汚れ防止キャップ φ6ヘッド「FS」専用 | ¥20,000 |
| TMDX-15S | φ15レンズ用窓材付レンズ汚れ防止キャップ φ15ヘッド「FB」専用 ※距離25mmのヘッド部とは組合せ使用不可 | ¥20,000 |
| TMWX-A3 | φ6レンズ用水冷ジャケット φ6ヘッド「FS」専用 | ¥70,000 |
| TMWX-A4 | φ15レンズ用水冷ジャケット φ15ヘッド「FB」専用 | ¥100,000 |
| TMBX-E05 | 延長ケーブル:5m 接続ケーブルの延長用、e-CONメス/e-CONオス | ¥7,000 |
| TMBX-B01 | 分岐ケーブル 装置に組込済の温度計から分岐させPWCX/PWUXにe-CON接続 | ¥6,000 |
| TR-251N | 0~5V変換用終端抵抗 温度計ケーブル終端に取り付けて出力変更 | ¥1,000 |
| TR-501N | 0~10V変換用終端抵抗 | ¥1,000 |
| TC-105N | アナログ出力用終端コンデンサ ノイズカット用 | ¥500 |
| FC-2032 | フェライトコア | ¥1,000 |
| FTN9-1 | エアントロー | ¥3,000 |
| FTT9-3 | 微動調整用ステージ XYZステージ付 | ¥70,000 |
| TMMX-Y | 微動調整用ステージ XYZステージ付マグネットスタンド | ¥75,000 |

放射温度計用各種設定器価格表

2016/8/30

◆表示設定器:TMCXシリーズ

※価格に消費税は含まれておりません

| 型式 | アラーム出力1 | アラーム出力2 | 予備 | 内容 | 価格 |
|--------------------------|---------|---------|----|---|----------|
| TMCX-NDE | | | | 低価格版48mm角パネルマウント型:DC電源(DC8V~27V) ※CEマーキング適合 | ¥34,800 |
| TMCX-NLN | | | | 低価格卓上型:ACアダプタ付 | ¥64,800 |
| TMCX-HLN | | | | 高機能卓上型:AC電源コード付(アラーム出力はフォトアラ2点付) | ¥114,800 |
| TMCX-TDE | -1 | 1 | 0 | 高機能版タッチパネル型:DC電源(DC24V・リレー接点のみ) ※CEマーキング適合 | ¥84,800 |
| TMCX-HA | | | | 高機能版96mm角パネルマウント型:AC電源(AC100V~240V) | ¥84,800 |
| TMCX-HD | | | | 高機能版96mm角パネルマウント型:DC電源(DC13V~27V) | ¥84,800 |
| TMCX-HA TMCX-HD 共通 | -0 | | | フォトアラ(絶縁) 【標準】 | ¥0 |
| | -1 | | | リレー接点 | ¥10,000 |
| | | 0 | | フォトアラ(絶縁) 【標準】 | ¥0 |
| | | 1 | | リレー接点 | ¥10,000 |
| | | | 0 | 【標準】 | ¥0 |

◆その他

※場合で総額1万円以下は、送料¥1,000/回プラスとなります

| 型式 | 部品名 | 内容 | 価格 |
|----------|---------------|--|---------|
| PWCX | パラメータ設定器 | 単3電池8本付属 | ¥60,000 |
| PWZX | パラメータ設定セット | PWSX:パラメータ設定ソフト+PWUX:USB-RS232C変換器 | ¥60,000 |
| PWSX | パラメータ設定ソフト | 有償版ソフト:データ保存可能(対応OS:Windows XP/7/8/10) | ¥45,000 |
| PWUX | USB-RS232C変換器 | e-CON接続(無償版ソフトPWSX-F使用) | ¥15,000 |
| US118-15 | ACアダプタ | PWCX及びPWUXIに用いてAC100VをDC15Vに変換 | ¥4,000 |

◆アクセサリ

| 型式 | 部品名 | 内容 | 価格 |
|----------|-----------------|---|---------|
| TMBX-B01 | 分岐ケーブル | ライン/装置に組込済の温度計から分岐させPWCX/PWUXIにe-CON接続 | ¥6,000 |
| TMBX-N | PWCX用変換ケーブル | TMH9/FTK9/TMH90アナログ出力タイプとPWCX/PWUXを接続(別電源供給) | ¥4,000 |
| TMBX-R | TMC9用中継ケーブル | 旧型表示設定器TMC9と接続する(基本動作のみ動作保証) | ¥2,000 |
| TMBX-A | PWC1用中継ケーブル | 旧型パラメータ設定器PWC1と接続する(基本動作のみ動作保証) | ¥2,000 |
| TMBX-C | 変換端子台 | TMH9/FTK9/TMH90 RS232C出力タイプとPWCX/PWUXを接続(含電源供給) | ¥10,000 |
| TMBXSN | ミニプラグ付変換端子台 | TMH9/FTK9/TMH90 アナログ出力タイプとPWCX/PWUXを接続(含電源供給) | ¥30,000 |
| TR-251T | 0~5V変換用終端抵抗 | 表示器TMCX端子に取り付けて出力変更 | ¥1,500 |
| TR-501T | 0~10V変換用終端抵抗 | " | ¥1,500 |
| TC-105T | アナログ出力用終端コンデンサ | 表示器TMCXのノイズカット用(端子取付) | ¥1,000 |
| TCX-N | 端子カバー | TMCX-NDE用 | ¥1,200 |
| TCX-H | 端子カバー | TMCX-H用 | ¥1,200 |
| TMBX-H | e-CONコネクタ変換ケーブル | TMCX-H専用(標準付属品) | ¥2,000 |

◆デジタル指示計

| 型式 | 部品名 | 内容 | 価格 |
|-------|-------------|--|-----------------|
| SD16A | 熱電対、測温抵抗体 | 電圧の3種類はマルチ入力(電流は外付受信抵抗[250Ω:指定時添付]で対応) | ¥15,000~¥38,000 |
| KR16A | ロータリ-式6点切替器 | 熱電対、電圧に対応(測温抵抗体、電流には非対応) | ¥15,000 |

注:上記は温度計とセットでのみ販売します。単品販売はありません。また、パラメータの設定機能はありません。