

## FTKX-TUN & PUN【応答速度 0.1msecタイプ】価格表

★価格に消費税は含まれておりません

| 距離<br>(mm)     | レンズ径<br>(mm) | ファイバ径<br>(mm) | 標準センサヘッド      |          | 温度変換器     |          |           |               | オプションセンサヘッド |               |          |  |
|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------|----------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------|--|
|                |              |               |               |          | FTKX-TUN型 |          | FTKX-PUN型 |               | 光学照準ヘッド     |               | CCD照準ヘッド |  |
|                |              |               | 型式            | 型式       | 価格        | 型式       | 価格        | 型式            | 追加価格        | 型式            | 追加価格     |  |
| 50~1000<br>(注) | φ6           | φ0.2          | 0050~1000R201 | TUN0340  | ¥430,000  | PUN0500  | ¥330,000  | 0050~1000K201 | ¥110,000    | 0050~1000D201 | ¥210,000 |  |
|                |              | φ0.6          | 0050~0500R601 | " 0280   | ¥440,000  | " 0400   | ¥340,000  | " K601        |             | " D601        |          |  |
|                |              | φ0.2          | 0050~1000S201 | TUN0340  | ¥435,000  | PUN0500  | ¥335,000  | 0050~1000K201 | ¥105,000    | 0050~1000D201 | ¥205,000 |  |
|                |              | φ0.6          | 0050~0500S601 | " 0280   | ¥445,000  | " 0400   | ¥345,000  | " K601        |             | " D601        |          |  |
| 25             | φ15          | φ0.2          | 0025B201      | TUN0340  | ¥545,000  | PUN0500  | ¥445,000  | 0025L201      | ¥55,000     | 0025E201      | ¥155,000 |  |
| φ0.6           |              | " B601        | " 0280        | ¥555,000 | " 0400    | ¥455,000 | " L601    | " E601        |             |               |          |  |
| 50~100         |              | φ0.2          | 0050~0100B201 | TUN0340  | ¥530,000  | PUN0500  | ¥430,000  | 0050~0100L201 | ¥70,000     | 0050~0100E201 | ¥170,000 |  |
|                |              | φ0.6          | " B601        | " 0280   | ¥540,000  | " 0400   | ¥440,000  | " L601        |             | " E601        |          |  |
| 200~1000       |              | φ0.2          | 0200~1000B201 | TUN0340  | ¥495,000  | PUN0500  | ¥395,000  | 0200~1000L201 | ¥75,000     | 0200~1000E201 | ¥175,000 |  |
|                |              | φ0.6          | " B601        | " 0280   | ¥505,000  | " 0400   | ¥405,000  | " L601        |             | " E601        |          |  |
| 300~1000       | φ25          | φ0.2          | 0300~1000H201 | TUN0340  | ¥575,000  | PUN0500  | ¥475,000  | 0300~1000G201 | ¥125,000    | 0300~1000F201 | ¥225,000 |  |
|                |              | φ0.6          | " H601        | " 0280   | ¥585,000  | " 0400   | ¥485,000  | " G601        |             | " F601        |          |  |
|                |              |               | ↑ 型式構成② ↑     |          | ↑ 型式構成① ↑ |          |           |               | ↑ 型式構成② ↑   |               |          |  |

●型式構成:例)FTKX-TUN0340-0025B2 01-000 (注)レンズ径φ6(丸形ヘッド=R型、角型ヘッド=S型)はファイバ径φ0.6mmと距離1000mm組合せなし  
 ① ② ③ ④ ※上記型式にはファイバ長1m(標準仕様)含む  
 ●型式構成詳細:①温度変換器+最低温度(上記例:340℃) ②測定距離(4桁表記/上記例:25mm)+ヘッド形+ファイバ径 ③ファイバ長(1m=01) ④ケーブル長+アナログ出力

### ◆オプション

※下記オプション仕様を選択時は、上記の価格にプラスしてください

| 型式構成③  | 型式                                            | 内容        |                             | 価格        |
|--------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| ファイバ長  | ファイバ長を[m単位]で挿入<br>例)1m→01【標準】<br>8m→08 10m→10 | φ0.1mm    | 保護チューブはSUS蛇管付               | m/¥10,000 |
|        |                                               | φ0.2mm    | ※10m以上(最長30m)の場合はご相談下さい。    | m/¥10,000 |
|        |                                               | φ0.6mm    | 注:φ0.6mmはファイバ長10m以上の延長不可。   | m/¥15,000 |
| 型式構成④  | 型式                                            | 内容        |                             | 価格        |
| ケーブル長  | -00<br>-05<br>-10                             | 2m 【標準】   | ※接続ケーブルは標準2mが付属されていますが、     | ¥0        |
|        |                                               | 5m        | 別途2mケーブルのみ必要な場合¥7,000で販売。   | ¥10,000   |
|        |                                               | 10m       | ※5m、10m以外(最長50m)の場合はご相談下さい。 | ¥15,000   |
| アナログ出力 | 0<br>5<br>1                                   | 0~1V 【標準】 | 4~20mA、0~20mA、mV/°Cは標準出力    | ¥0        |
|        |                                               | 0~5V      | 切り替えて電流・電圧に変更できます(一択)       | ¥10,000   |
|        |                                               | 0~10V     | 出荷時設定は4~20mA                | ¥10,000   |

### ◆アクセサリ

※総額1万円以下のご注文の場合は、送料として¥1,000.-を頂戴いたします。

| 型式       | 内容                  |                                       | 価格      |
|----------|---------------------|---------------------------------------|---------|
| FTX9-3   | φ6レンズヘッド取付金具        | 丸型ヘッド専用 固定ナット付属                       | ¥3,000  |
| FTX9-1   | φ6&φ15レンズヘッド取付金具    | 角型ヘッド専用                               | ¥2,000  |
| FTX9-2   | φ6&φ15レンズ三脚用ヘッド取付金具 | 角型ヘッド専用                               | ¥5,000  |
| TMAX-C   | FTK9取付変換金具          | FTK9型からFTKXIに置換する場合の温度変換器取付金具         | ¥7,000  |
| TMAX-A   | 温度変換器取付金具           |                                       | ¥3,000  |
| TMPX-06  | φ6エアージャケット          | 丸型ヘッド「R」専用                            | ¥15,000 |
| FTP9-6   | φ6エアージャケット          | 角型ヘッド「S」専用                            | ¥5,000  |
| FTP9-15  | φ15エアージャケット         | " 「B」専用 ※距離25mmと50mmのヘッド部とは組合せ使用不可    | ¥7,000  |
| TMNX-06  | φ6エアレスフード           | 丸/角φ6ヘッド専用 ※距離50mmのヘッド部とは組合せ使用不可      | ¥40,000 |
| TMNX-15  | φ15エアレスフード          | 角型ヘッド「B」専用 ※距離25mmと50mmのヘッド部とは組合せ使用不可 | ¥40,000 |
| TMNX-25  | φ25エアレスフード          | " 「H」専用                               | ¥45,000 |
| TMLX-06S | φ6直角ミラー             | 丸/角φ6ヘッド専用 ※距離50mmのヘッド部とは組合せ使用不可      | ¥45,000 |
| TMLX-15S | φ15直角ミラー            | 角型ヘッド「B」専用 ※距離25mmと50mmのヘッド部とは組合せ使用不可 | ¥45,000 |
| TMLX-25S | φ25直角ミラー            | " 「H」専用                               | ¥70,000 |
| TMDX-06S | φ6窓材付レンズ汚れ防止キャップ    | 丸/角φ6ヘッド専用                            | ¥20,000 |
| TMDX-15S | φ15窓材付レンズ汚れ防止キャップ   | 角型ヘッド「B」専用 ※距離25mmのヘッド部とは組合せ使用不可      | ¥20,000 |
| TMDX-25S | φ25窓材付レンズ汚れ防止キャップ   | " 「H」専用                               | ¥30,000 |
| TMBX-E05 | 延長ケーブル:5m           | 接続ケーブルの延長用、e-CONマス/e-CONオス            | ¥7,000  |
| TMBX-B01 | 分岐ケーブル              | 装置に組込済の温度計から分岐させPWXCX/PWUXIにe-CON接続   | ¥6,000  |
| TR-251N  | 0~5V変換用終端抵抗         | 温度計ケーブル終端に取り付けて出力変更                   | ¥1,000  |
| TR-501N  | 0~10V変換用終端抵抗        | "                                     | ¥1,000  |
| TC-105N  | アナログ出力用終端コンテナ       | ノイズカット用                               | ¥500    |
| FC-2032  | フレイトコア              | "                                     | ¥1,000  |
| FTN9-1   | エアコントローラ            |                                       | ¥3,000  |
| FTT9-3   | 微動調整用ステージ           | XYZステージ付                              | ¥70,000 |
| TMMX-Y   | 微動調整用ステージ           | XYステージ付マグネットスタンド                      | ¥75,000 |
| FIGX-1   | レーザ投光器              |                                       | ¥35,000 |