

# FTKX-TUN & PUN 【応答速度 0.1msecタイプ】価格表

2018/8/16

★価格に消費税は含まれておりません

距離 (mm)	レンズ径 (mm)	ファイバ径(m m)	温度変換器				オプションセンサーヘッド					
			FTKX-TUN型		FTKX-PUN型		光学照準ヘッド		CCD照準ヘッド(低温用)			
			型式	価格	型式	価格	型式	追加価格	型式	追加価格		
50~1000 (注)	φ6	φ0.2	0050~1000R201	TUN0340	¥430,000	PUN0500	¥330,000	0050~1000K201	¥110,000	0050~1000D201	¥210,000	
		φ0.6	" R601	" 0280	¥440,000	" 0400	¥340,000	" K601		" D601		
		φ0.2	0050~1000S201	" 0340	¥435,000	PUN0500	¥335,000	" K201	" D201	¥105,000	" D201	¥205,000
		φ0.6	" S601	" 0280	¥445,000	" 0400	¥345,000	" K601	" D601			
25	φ15	φ0.2	0025B201	TUN0340	¥545,000	PUN0500	¥445,000	0025L201	¥55,000	0025E201	¥155,000	
φ0.6		" B601	" 0280	¥555,000	" 0400	¥455,000	" L601	" E601				
50~100 (50/100)		φ0.2	0050~0100B201	TUN0340	¥530,000	PUN0500	¥430,000	0050L201	¥70,000	0050E201	¥170,000	
		φ0.6	" B601	" 0280	¥540,000	" 0400	¥440,000	0100L201	¥40,000	0100E201	¥140,000	
		φ0.2	0050~0100S201	TUN0340	¥535,000	PUN0500	¥435,000	0050L601	¥70,000	0050E601	¥170,000	
		φ0.6	" S601	" 0280	¥545,000	" 0400	¥445,000	0100L601	¥40,000	0100E601	¥140,000	
200~1000		φ0.2	0200~1000B201	TUN0340	¥495,000	PUN0500	¥395,000	0200~1000L201	¥75,000	0200~1000E201	¥175,000	
		φ0.6	" B601	" 0280	¥505,000	" 0400	¥405,000	" L601		" E601		
300~1000	φ25	φ0.2	0300~1000H201	TUN0340	¥575,000	PUN0500	¥475,000	0300~1000G201	¥125,000	0300~1000F201	¥225,000	
		φ0.6	" H601	" 0280	¥585,000	" 0400	¥485,000	" G601		" F601		
↑ 型式構成② ↑			↑ 型式構成① ↑				↑ 型式構成② ↑					

● 型式構成: 例) FTKX-TUN0340-0025B2 01-000

(注) ● レンズ径φ6(丸形ヘッド=R型、角型ヘッド=S型)はファイバ径φ0.6mmと距離1000mm組合せなし

① ② ③ ④

● 上記型式にはファイバ長1m(標準仕様)含

● CCD照準ヘッドにはモーター含

● 型式構成詳細: ①温度変換器+最低温度(上記例:340°C) ②測定距離(4桁表記/上記例:25mm)+ヘッド形+ファイバ径 ③ファイバ長(1m=01) ④ケーブル長+アナログ出力

## ◆オプション

※下記オプション仕様を選択時は、上記の価格にプラスしてください

型式構成③	型式	内容		価格	
ファイバ長	ファイバ長を[m単位]で挿入 例) 1m→01 【標準】 8m→08 10m→10	φ0.1mm	保護チューブはSUS蛇管付	¥10,000/m	
		φ0.2mm	※10m以上(最長30m)の場合はご相談下さい。	¥10,000/m	
		φ0.6mm	注: φ0.6mmはファイバ長10m以上の延長不可。	¥15,000/m	
型式構成④	型式	内容		価格	
		ケーブル長	2m 【標準】	※接続ケーブルは標準2mが付属されていますが、 別途2mケーブルのみ必要な場合¥7,000で販売。	¥0
			5m	※5m、10m以外(最長50m)の場合はご相談下さい。	¥10,000
			10m		¥15,000
アナログ出力	0	0~1V 【標準】	4~20mA、0~20mA、mV/°Cは標準出力	¥0	
	5	0~5V	切り替えて電流・電圧に変更できます(一つ選択)	¥10,000	
	1	0~10V	出荷時設定は4~20mA	¥10,000	

## ◆アクセサリ

※総額1万円以下のご注文の場合は、送料として¥1,000.-を頂戴いたします。

型式	内容		価格
FTX9-3	φ6レンズヘッド取付金具	丸型ヘッド専用 固定ナット付属	¥3,000
FTX9-1	φ6&φ15レンズヘッド取付金具	角型ヘッド専用	¥2,000
FTX9-2	φ6&φ15レンズ三脚用ヘッド取付金具	角型ヘッド専用	¥5,000
TMAX-C	FTK9取付変換金具	FTK9型からFTKXIに置換する場合の温度変換器取付金具	¥7,000
TMAX-A	温度変換器取付金具		¥3,000
TMPX-06	φ6エアハーフフード	丸型ヘッド「R」専用	¥15,000
FTP9-6	φ6エアハーフフード	角型ヘッド「S」専用	¥5,000
FTP9-15	φ15エアハーフフード	" 「B」専用 ※距離25mmと50mmのヘッド部とは組合せ使用不可	¥7,000
TMNX-06	φ6エアレスフード	丸/角φ6ヘッド専用 ※距離50mmのヘッド部とは組合せ使用不可	¥40,000
TMNX-15	φ15エアレスフード	角型ヘッド「B」専用 ※距離25mmと50mmのヘッド部とは組合せ使用不可	¥40,000
TMNX-25	φ25エアレスフード	" 「H」専用	¥45,000
TMLX-06S	φ6直角ミラー	丸/角φ6ヘッド専用 ※距離50mmのヘッド部とは組合せ使用不可	¥45,000
TMLX-15S	φ15直角ミラー	角型ヘッド「B」専用 ※距離25mmと50mmのヘッド部とは組合せ使用不可	¥45,000
TMLX-25S	φ25直角ミラー	" 「H」専用	¥70,000
TMDX-06S	φ6窓材付レンズ汚れ防止キャップ	丸/角φ6ヘッド専用	¥20,000
TMDX-15S	φ15窓材付レンズ汚れ防止キャップ	角型ヘッド「B」専用 ※距離25mmのヘッド部とは組合せ使用不可	¥20,000
TMDX-25S	φ25窓材付レンズ汚れ防止キャップ	" 「H」専用	¥30,000
TMBX-E05	延長ケーブル:5m	接続ケーブルの延長用、e-CONマス/e-CONオス	¥7,000
TMBX-B01	分岐ケーブル	装置に組込済の温度計から分岐させPWCX/PWUXIにe-CON接続	¥6,000
TR-251N	0~5V変換用終端抵抗	温度計ケーブル終端に取り付けて出力変更	¥1,000
TR-501N	0~10V変換用終端抵抗	"	¥1,000
TC-105N	アナログ出力用終端コンデンサ	ノイズカット用	¥500
FC-2032	フライトコア	"	¥1,000
FTN9-1	エアコントローラ		¥3,000
FTT9-3	微動調整用ステージ	XYZステージ付	¥70,000
TMMX-Y	微動調整用ステージ	XYステージ付マグネットスタンド	¥75,000
FTGX-1	レーザー投光器		¥35,000

## 放射温度計用各種設定器価格表

2016/8/30

### ◆表示設定器:TMCXシリーズ

★価格に消費税は含まれておりません

型式	アラーム出力1	アラーム出力2	予備	内容	価格
TMCX-NDE				低価格版48mm角パネルマウント型:DC電源(DC8V~27V) ※CEマーキング適合	¥34,800
TMCX-NLN				低価格卓上型:ACアダプタ付	¥64,800
TMCX-HLN				高機能卓上型:AC電源コード付(アラーム出力はフォトカプラ2点付)	¥114,800
TMCX-TDE	-1	1	0	高機能版タッチパネル型:DC電源(DC24V・リレー接点のみ) ※CEマーキング適合	¥84,800
TMCX-HA				高機能版96mm角パネルマウント型:AC電源(AC100V~240V)	¥84,800
TMCX-HD				高機能版96mm角パネルマウント型:DC電源(DC13V~27V)	¥84,800
TMCX-HA 共通	TMCX-HD	-0 -1	0 1	フォトカプラ(絶縁) 【標準】	¥0
				リレー接点	¥10,000
				フォトカプラ(絶縁) 【標準】	¥0
				リレー接点	¥10,000
			0	【標準】	¥0

### ◆その他

※単体発注の場合で総額1万円以下は、送料¥1,000/回プラスとなります

型式	部品名	内容	価格
PWCX	パラメータ設定器	単3電池8本付属	¥60,000
PWZX	パラメータ設定セット	PWSX:パラメータ設定ソフト+PWUX:USB-RS232C変換器	¥60,000
PWSX	パラメータ設定ソフト	有償版ソフト:データ保存可能(対応OS:Windows XP/7/8/10)	¥45,000
PWUX	USB-RS232C変換器	e-CON接続(無償版ソフトPWSX-F使用)	¥15,000
US118-15	ACアダプタ	PWCX及びPWUXIに用いてAC100VをDC15Vに変換	¥4,000

### ◆アクセサリ

型式	部品名	内容	価格
TMBX-B01	分岐ケーブル	ライン/装置に組込済の温度計から分岐させPWCX/PWUXIにe-CON接続	¥6,000
TMBX-N	PWCX用変換ケーブル	TMH9/FTK9/TMH90アナログ出力タイプとPWCX/PWUXを接続(別電源供給)	¥4,000
TMBX-R	TMC9用中継ケーブル	旧型表示設定器TMC9と接続する(基本動作のみ動作保証)	¥2,000
TMBX-A	PWC1用中継ケーブル	旧型パラメータ設定器PWC1と接続する(基本動作のみ動作保証)	¥2,000
TMBX-C	変換端子台	TMH9/FTK9/TMH90 RS232C出力タイプとPWCX/PWUXを接続(含電源供給)	¥10,000
TMBXSN	ミニプラグ付変換端子台	TMH9/FTK9/TMH90 アナログ出力タイプとPWCX/PWUXを接続(含電源供給)	¥30,000
TR-251T	0~5V変換用終端抵抗	表示器TMCX端子に取り付けて出力変更	¥1,500
TR-501T	0~10V変換用終端抵抗	"	¥1,500
TC-105T	アナログ出力用終端コンデンサ	表示器TMCXのノイズカット用(端子取付)	¥1,000
TCX-N	端子カバー	TMCX-NDE用	¥1,200
TCX-H	端子カバー	TMCX-H用	¥1,200
TMBX-H	e-CONコネクタ変換ケーブル	TMCX-H専用(標準付属品)	¥2,000

### ◆デジタル指示計

型式	部品名	内容	価格
SD16A	熱電対、測温抵抗体	電圧の3種類はマルチ入力(電流は外付受信抵抗[250Ω:指定時添付]に対応)	¥15,000~¥38,000
KR16A	ローリキース6点切替器	熱電対、電圧に対応(測温抵抗体、電流には非対応)	¥15,000

注:上記は温度計とセットでのみ販売します。単品販売はありません。また、パラメータの設定機能はありません。