

放射温度計用各種設定器価格表

2018/1/5

◆表示設定器:TMCXシリーズ

★価格に消費税は含まれておりません

型式	アラーム出力1	アラーム出力2	予備	備考	価格(円)
TMCX-NDE				低価格版48mm角パネルマウント型:DC電源(DC8V~27V) ※CEマーキング適合	34,800
TMCX-NLN				低価格卓上型:ACアダプタ付	64,800
TMCX-HLN				高機能卓上型:ACアダプタ付(アラーム出力はフォトカプラ2点付)	114,800
TMCX-TDE	- 1	1	0	高機能版タッチパネル型:DC電源(DC24V・リレー接点のみ) ※CEマーキング適合	84,800
TMCX-HA				高機能版96mm角パネルマウント型:AC電源(AC100V~240V)	84,800
TMCX-HD				高機能版96mm角パネルマウント型:DC電源(DC13V~27V)	84,800
TMCX-HA TMCX-HD 共通	- 0			フォトカプラ(絶縁) 【標準】	0
	- 1			リレー接点	10,000
		0		フォトカプラ(絶縁) 【標準】	0
		1		リレー接点	10,000
			0	【標準】	0

◆その他

※単体発注の場合で総額1万円以下は送料1000円/回プラスとなります

型式	備考	価格(円)
PWCX	パラメータ設定器 単3電池8本付属	60,000
PWZX	パラメータ設定セット PWSX:パラメータ設定ソフト+PWUX:USB-RS232C変換器	60,000
PWSX	パラメータ設定ソフト 有償版ソフト:データ保存可能(対応OS:Windows XP/7/8/10)	45,000
PWUX	USB-RS232C変換器 e-CON接続(無償版ソフトPWSX-F使用)	15,000

◆アクセサリ

型式	備考	価格(円)
TMBX-B01	分岐ケーブル ライン/装置に組込済の温度計から分岐させPWCX/PWUXにe-CON接続	6,000
TMBX-N	PWCX用変換ケーブル TMH9/FTK9/TMH90アナログ出力タイプとPWCX/PWUXを接続(別電源供給)	4,000
TMBX-R	TMC9用中継ケーブル 旧型表示設定器TMC9と接続する(基本動作のみ動作保証)	2,000
TMBX-A	PWC1用中継ケーブル 旧型パラメータ設定器PWC1と接続する(基本動作のみ動作保証)	2,000
TMBX-T	PWUX用アナログ出力端子台 50msec以下の超高速応答のデータ収集時に使用	5,000
TMBX-C	変換端子台 TMH9/FTK9/TMH90 RS232C出力タイプとPWCX/PWUXを接続(電源供給含)	10,000
TMBXSN	ミニプラグ付変換端子台 TMH9/FTK9/TMH90 アナログ出力タイプとPWCX/PWUXを接続(電源供給含)	30,000
TR-251T	0~5V変換用終端抵抗 表示器TMCX端子に取り付けて出力変更	1,500
TR-501T	0~10V変換用終端抵抗 //	1,500
TC-105T	アナログ出力用終端コンデンサ 表示器TMCXのノイズカット用(端子取付)	1,000
TCX-N	端子カバー TMCX-NDE用	1,200
TCX-H	端子カバー TMCX-H用	1,200
TMBX-H	e-CONコネクタ変換ケーブル TMCX-H専用(標準付属品)	2,000
US118-15	ACアダプタ PWCX及びPWUXに用いてAC100VをDC15に変換	4,000

◆デジタル指示計

型式	備考	価格(円)
SD16A シリーズ	デジタル指示計 シマデン製、温度表示用48×96mm	15,000~38,000
SR106A&186A	ハイブリッド記録計 シマデン製、1~6ペン相当の連続記録可能、記録幅100~180mm	220,000~561,000
SR107 シリーズ	ハイブリッド記録計 シマデン製、1~2連続記録可能、記録幅100mm、仕様は注文対応	132,000~192,000
KR16A	ロータリー式6点切換器 シマデン製、電圧入力切換が6点迄可能	15,000

注:上記は温度計とセットでのみ販売します。単品販売はありません。また、パラメータの設定機能はありません。