

危険場所分類	アンプユニット	センサヘッド	
使用周囲温度範囲 Ta	$-20^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq 70^{\circ}\text{C}$	$-20^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq 115^{\circ}\text{C}$	$-20^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq 180^{\circ}\text{C}$
ATEX 防爆記号	Ex II 2 G	Ex II 1 G	Ex II 1 G
IECEX 防爆記号 (Gas)	Ex ia [ia Ga] IIC Gb	Ex ia IIC T4 Ga	Ex ia IIC T3 Ga
本安回路許容電圧	$U_i = 28\text{V}$		
本安回路許容電流	$I_i = 93\text{mA}$		
本安回路許容電力	$P_i = 650\text{mW}$		
内部キャパシタンス	$C_i = 5.17\text{nF}$		
内部インダクタンス	$L_i = 1.99 \mu\text{H}$		
ATEX 防爆認証番号	CML 22 ATEX 2007X		
IECEX 防爆認証番号	IECEX CML 22.0001X		
国内防爆認証番号	CML22JPN2009X		
UKCA 防爆認証番号	CML 22UKEX2008X		