

## 製品仕様

概要	
熱画像解像度	160×120 (19,200画素)
熱感度/NETD	<0.07°C
視野 (FOV)	54° ×42°
最短焦点距離	熱画像：0.1m/MSX：0.3m
焦点調整	フォーカスフリー
スペクトル範囲	8~14μm
画面サイズ	3.5インチ
可視カメラ	5MP
機能	
画像調整	自動/手動/ワンタッチレベルスパン
画像モード	熱画像/可視画像/MSX
タッチスクリーン	静電容量式タッチスクリーン
対象温度範囲	-20°C~400°C
精度	±5°Cまたは±5%
測定機能	スポット/ボックス (最高温度/最低温度)
画像保存	
記憶媒体画像保存容量	内部メモリ>5000枚の画像
画像ファイル形式	温度情報付きJPEG
通信	
Wi-Fi	専用モバイルアプリ/FLIRクラウドサービスFLIR Ignight™に対応
USB	USB 2.0、Type-Cコネクタ
Bluetooth	PAN
追加情報	
寸法 (長さ×幅×高さ)	168×112×42mm
電池のタイプ	充電式内蔵リチウムイオンバッテリー
バッテリー駆動時間	4時間
充電システム	USB-C (1A)
充電時間	2時間
外部電源操作	5V、USB-C
使用温度範囲	-10°C~50°C
保存温度範囲	-40°C~70°C
落下試験	2m
重量	0.69kg
三脚穴	UNC ¼-20
標準付属品	
Cx5カメラ本体	
ランヤードストラップ	
USBケーブル	
収納ポーチ	