

高性能サーモグラフィを悪環境でも使用可能に！

Ax0・Ax00 シリーズ用 IPハウジング

【イメージストリーミング構成限定】

①Ax0シリーズ用：T912301



②Ax00シリーズ用：T912366



詳細仕様

型式	T912301	T912366
対応機種	A50 / A70	A400 / A500 / A700
対応レンズ	29° / 51° / 95°	14° / 24° / 42°
本体材質	アルミニウム	
レンズ材質	ゲルマニウム	
レンズコーティング	内側：ARコート / 外側：DLCコート	
可視カメラOP	使用不可	
保護構造	IP67	
使用温度	-20℃～+50℃ ※クーリングアクセサリを使用することで最大90℃耐熱可能	
外形寸法	L187.2 × D80 mm	L220.3 × D111 mm
重量	1300 g	2100 g

耐熱温度対応表

使用温度範囲	アクセサリ	数量	エアバージ	イメージ
-20℃～50℃				
50℃～55℃	クーリングジャケット	1		
55℃～60℃	クーリングジャケット	1	○	
60℃～70℃	クーリングジャケット	2	○	
70℃～90℃	クーリングブロック	4	○	

※推奨エアバージ流量は、20 ℓ / min となります。

※サーモグラフィを50℃で長時間稼働させることは推奨されませんので、使用温度にはご注意ください。

※ジャパンセンサーは本製品の正規代理店です。

■ アクセサリ



T912374
Ax0用クーリングジャケット



T912375
Ax00用クーリングジャケット



T912376
Ax0用クーリングブロック



T912377
Ax00用クーリングブロック



T912341
L字金具



T912342
1軸調整金具



T912343
2軸調整金具



T912378
Ax0用サンシールド



T912379
Ax00用サンシールド

■ 取付イメージ

